



Data Entry Terminal

sin software

Artículo n°: 36 701
EAN: 4048358367013
Grupo descuento: D

Datos técnicos

Fuente de alimentación (V): 24 V DC
 La transferencia de datos al PC: Ethernet
 La transmisión de datos a las válvulas: CAN-Bus
 PC
 Requisitos: tiempo de ejecución Java versión 7
 Terminal
 Número de terminales (max.): 8
 Denominación del terminal: 20 puntos (alfanuméricos)
 Material carcasa: aluminio anodizado negro
 Usuario
 Tipo de cuentas de usuario: PIN de 4 dígitos (números) o tarjeta RFID (opcional)
 Número de usuarios (PIN): 1000
 Número de usuarios (tarjeta RFID): 1000
 Administración de vehículos
 Número de vehículos: 300
 Designación de vehículo: 10 caracteres (alfanuméricos)
 Gestión del tanque
 Número de tanques (max.): 20
 Designación del tanque: 20 puntos (alfanuméricos)
 Capacidad por tanque (l): 99999
 Boquilla Pulser
 Número de boquillas (max.): 64
 Designación de boquilla: 20 puntos (alfanuméricos)
 Volumen máximo de salida ajustable (l): 999,99
 Dimensiones LxAxA (mm): 212 x 156 x 57
 Peso (kg): 1,9

Especificación

- Volumen de suministro:
- Tarjeta SD

Características especiales

- Se puede configurar como terminal master o terminal data entry
- Como terminal data entry sólo en combinación con terminal master funcional
- Hasta 8 terminales pueden ser conectados a través del bus CAN
- Hasta 64 puntos posibles de entrega
- Hasta 10 subredes se pueden gestionar a través de la aplicación de PC
- Identificación del usuario mediante PIN o tarjeta de FID posible
- Aplicación para PC fácil de usar para la configuración y la configuración del tanque, el contenido, los usuarios y de las válvulas de las boquillas
- La aplicación comprueba PC una vez al día si hay una actualización disponible (gratis)
- Lista de vehículos pre-ajustable
- Advertencia-Stop del nivel de combustible ajustable
- Intercambio de datos permanente entre el PC y el terminal

- Todos los datos de las operaciones de descarga se pueden leer cómodamente en el PC y exportar a otras aplicaciones para el análisis
- Conexión de una impresora de recibos posible
- Conexión del lector de tarjetas RFID posible
- Conexión de una protección contra sobrellenado aceite usado posible

Embalaje

Dimensiones LxAxA (mm):	370 x 220 x 205
Peso con embalaje (kg):	2,03
Unidad de embalaje:	1,0