

mobiFITT-125 I

ZVAD-12 V-35 l/min



Item number:	26 440
EAN:	4250979600220
Discount group:	D

Tekniske data

Innhold tank (l):	125
Materiale tank:	LLDPE (lineær lavdensitetspolyetylen)
Temperaturområde (°C):	-10 / +40
UN-godkjenning:	un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/175kg
Pumpe	
Produsent:	FMT Swiss AG
Tilkoblingskabel med alligator-klemme, lengde (m):	3
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Vingepumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	35
Løftetrykk opptil (bar):	1,6
Transportvæsker:	Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100
Motordata	
Spenning (V):	12 V DC
Strømmuttak (A):	19
Sikring (A):	30 A sikring
Innkoblingsvarighet (min) ved fritt utløp maks.:	180
Beskyttelsestype:	IP66
Dimensjoner LxBxH (mm):	1000 x 654 x 387
Vekt (kg):	34,5

Spesifikasjoner

- Tank med enkelt vegg (45 480)
- Universal festestropp for integrert sjakkel
- Låsbart beskyttelseslokk
- Utluftingsventil (45 140)
- Nivåmåler (82 600 100)
- Tankdeksel med tetning (45 151)
- Sikkerhetsventil mellom tank og pumpe (19 779)
- Vingepumpe med integrert bypass (23 404 967)
- På-/Av-bryter
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Tappeslange, 4 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 957)

Spesielle merknader

- Kan transporteres etter påfylling
- Diffusjonstett
- UV-stabil
- 5 års leverandørgaranti på tanken og vingepumpen (ekskl. slitedeler) fra leveringsdato, og 2 års garanti på innbyggings- og påbyggingsdeler
- Oppbevaring av bensin i tanken er strengt forbudt
- Det anbefales å gjøre en lekkasjetest hvert 2 1/2 år og en indre test hvert 5. år

- UN/ADR-tillatelse for ares® mobiFITT og FMT® Pumpesystem
- UN-godkjenning
- Produksjonen blir overvåket av TÜV

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	1000 x 654 x 387
Vekt inkludert emballasje (kg):	34,7
Emballasjeenhet:	1,0