

mobiFITT-200 I

ZVAD-12 V-35 l/min



Item number: 26 460
EAN: 4250979600305
Discount group: D

Tekniske data

Innhold tank (l): 200
 Materiale tank: LLDPE (lineær lavdensitetspolyetylen)
 Temperaturområde (°C): -10 / +40
 UN-godkjenning: un 31H2/Z/** **/CZ/IMET 1526/0/250kg

Pumpe

Produsent: FMT Swiss AG

Tilkoblingskabel med alligatoroklemme,

lengde (m): 3

Hydrauliske data

Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selv sugende

Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 35

Løftetrykk opptil (bar): 1,6

Transportvæsker: Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100

Motordata

Spenning (V): 12 V DC

Strømuttak (A): 19

Sikring (A): 30 A sikring

Innkoblingsvarighet (min) ved fritt utløp

maks.: 180

Beskyttelsestype: IP66

Driftstid (min) ved lukket tappeventil

maks.: 2

Dimensjoner LxBxH (mm): 1000 x 654 x 547

Vekt (kg): 38

**Spesifikasjoner**

- Tank med enkelt vegg (45 481)
- Universal festestropp for integrert sjakkel
- Låsbart beskyttelseslokk
- Utluftingsventil (45 140)
- Nivåmåler (82 601 100)
- Tankdeksel med tetning (45 151)
- Sikkerhetsventil mellom tank og pumpe (19 779)
- Tilbakeslagsventil med sugekurv (91 146 001)
- Vingepumpe med integrert bypass (23 404 967)
- På-/Av-bryter
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Tappeslange, 4 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 957)

Spesielle merknader

- Kan transporteres etter påfylling
- Diffusjonstett
- UV-stabil
- 5 års leverandørgaranti på tanken og vingepumpen (ekskluisiv slidedeler) fra leveringsdato, og 2 års garanti på innbyggings- og påbyggingsdeler

- Oppbevaring av bensin i tanken er strengt forbudt
- Det anbefales å gjøre en lekkasjetest hvert 2 1/2 år og en indre test hvert 5. år
- UN/ADR-tillatelse for ares® mobiFITT og FMT® Pumpesystem
- UN-godkjenning
- Produksjonen blir overvåket av TÜV

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	1000 x 654 x 547
Vekt inkludert emballasje (kg):	38,3
Emballasjeenhet:	1,0