

**mobiFITT-300 I**

ZVAD-24 V-35 l/min



**Item number:** 26 481  
**EAN:** 4250979600398  
**Discount group:** D

**Tekniske data**

**Innhold tank (l):** 300  
**Materiale tank:** LLDPE (lineær lavdensitetspolyetylen)  
**Temperaturområde (°C):** -10 / +40  
**UN-godkjenning:** un 31H2/Z/\*\* \*\*/CZ/IMET 1526/0/360kg

**Pumpe**

**Produsent:** FMT Swiss AG

**Tilkoblingskabel med alligatoroklemme, lengde (m):** 3

**Hydrauliske data**

**Pumpekonstruksjon:** Vingepumpe, selvsugende

**Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):** 35

**Løftetrykk opptil (bar):** 1,6

**Transportvæsker:** Fyringsolje, dieseldrivstoff, HVO 100

**Motordata**

**Spenning (V):** 24 V DC

**Strømuttak (A):** 11

**Sikring (A):** 25 A sikring

**Innkoblingsvarighet (min) ved fritt utløp maks.:** 180

**Beskyttelsestype:** IP66

**Dimensjoner LxBxH (mm):** 1000 x 654 x 727

**Vekt (kg):** 42

**Spesifikasjoner**

- Tank med enkelt vegg (45 482)
- Universal festestropp for integrert sjakkel
- Låsbar beskyttelseslokk
- Utluftingsventil (45 140)
- Nivåmåler (82 602 100)
- Tankdeksel med tetning (45 151)
- Sikkerhetsventil mellom tank og pumpe (19 779)
- Tilbakeslagsventil med sugeskurv (91 146 001)
- Vingepumpe med integrert bypass (23 405 967)
- På-/Av-bryter
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Tappeslange, 4 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 957)

**Spesielle merknader**

- Kan transporteres etter påfylling
- Diffusjonstett
- UV-stabil
- 5 års leverandørgaranti på tanken og vingepumpen (ekskluisiv slidedeler) fra leveringsdato, og 2 års garanti på innbyggings- og påbyggingsdeler

- Oppbevaring av bensin i tanken er strengt forbudt
- Det anbefales å gjøre en lekkasjetest hvert 2 1/2 år og en indre test hvert 5. år
- UN/ADR-tillatelse for ares® mobiFITT og FMT® Pumpesystem
- UN-godkjenning
- Produksjonen blir overvåket av TÜV

**Emballasje**

Dimensjoner LxBxH (mm):	1000 x 654 x 727
Vekt inkludert emballasje (kg):	42,3
Emballasjeenhet:	1,0