



## NUMERixx<sup>3</sup>-G 1" hunn-G 1" hunn

Ovalhjulmåler-digital

**Item number:** 23 190  
**EAN:** 4048358231901  
**Discount group:** D

### Tekniske data

Avstand  
 innstrømnings-/utstrømningsflens (mm): 95  
 Tilkobling tosidig: G 1" hunn  
 Væsker og stoffer: Diesel, fyringsolje, selvsmørende tyntflytende væsker  
 Gjennomstrømningsmengde min. (l/min): 2  
 Gjennomstrømningsmengde maks. (l/min): 100  
 Gjennomstrømningsretning: horisontal  
 Tillatte væsketemperaturer maks. (°C): 40  
 Tillatte omgivelsesstemperatur (°C): -10 / +60  
 Målenøyaktighet (%): 0,5  
 Nominelt trykk (bar): 3,5  
 Sprengningstrykk (bar): 28  
 Batterilevetid: ca 2 år ved 0,5 timers drift hver dag (20 °C)  
 Materialer på deler som har kontakt med medier  
 Målerhus: AISi 12 (saltvannsbestandig)  
 Ovale gir: POM  
 Tetninger: NBR 70  
 Dimensjoner utvendig LxBxH (mm): 100 x 100 x 65  
 Vekt (kg): 0,58

### Spesifikasjoner

- Totalisator for daglig drift, femsifret med flytende komma, kan nullstilles, oppdeling 0,000 til 100000
- Totalisator, seksifret med flytende komma, inndeling 0,0 til 999999

### Spesielle merknader

- Lettleslig, stort femsifret display
- Display kan tilbakestilles
- Målenøyaktigheten kan justeres etter viskositeten ved hjelp av kalibreringsfaktoren
- Brukeren kan justere følgende indikator-nivåer: liter, gallon, pints, quarts
- Visning: Delmengde lik aktuell tanking (nullstillbar) + totalmengde (nullstillbar) + totalmengde (ikke nullstillbar)

### Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 145 x 126 x 78  
 Vekt inkludert emballasje (kg): 0,67  
 Emballasjeenhet: 1,0