



## NUMERIX<sup>3</sup>-G 1" hunn-G 1" hunn

Ovalhjulmåler-digital

**Item number:** 23 190  
**EAN:** 4048358231901  
**Discount group:** D

### Tekniske data

Avstand

innstrømnings-/utstrømningsflens (mm): 95

Tilkobling: G 1" hunn

Væsker og stoffer: Diesel, fyringsolje, selvsmørende tyntflytende væsker

Gjennomstrømningsmengde min. (l/min): 2

Gjennomstrømningsmengde maks.

(l/min): 100

Gjennomstrømningsretning: horisontal

Tillatte væsketemperaturer maks. (°C): 40

Tillatte omgivelsesstemperatur (°C): -10 / +60

Målenøyaktighet (%): 0,5

Nominelt trykk (bar): 3,5

Sprengningstrykk (bar): 28

Batterilevetid: ca 2 år ved 0,5 timers drift hver dag (20 °C)

Materialer på deler som har kontakt med medier

Målerhus: AISi 12 (saltvannsbestandig)

Ovale gir: POM

Tetninger: NBR 70

Dimensjoner utvendig LxBxH (mm): 100 x 100 x 65

Vekt (kg): 0,58

### Spesifikasjoner

- Totalisator for daglig drift, femsifret med flytende komma, kan nullstilles, oppdeling 0,000 til 100000
- Totalisator, seksifret med flytende komma, inndeling 0,0 til 999999

### Spesielle merknader

- Lettleslig, stort femsifret display
- Display kan tilbakestilles
- Målenøyaktigheten kan justeres etter viskositeten ved hjelp av kalibreringsfaktoren
- Brukeren kan justere følgende indikator-nivåer: liter, gallon, pints, quarts
- Visning: Delmengde lik aktuell tanking (nullstillbar) + totalmengde (nullstillbar) + totalmengde (ikke nullstillbar)

### Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 145 x 126 x 78

Vekt inkludert emballasje (kg): 0,67

Emballasjeeenhet: 1,0