

In-line-meter-digital-AI

Turbinhjul-G 1" hunn-G 1" hunn



Item number: 23 295
EAN: 4048358232953
Discount group: D

Tekniske data

Avstand

innstrømnings-/utstrømningsflens (mm): 110

Tilkobling: G 1" hunn

Væsker og stoffer: Diesel, fyringsolje, selvsmørende tyntflytende væsker

Gjennomstrømningsmengde min. (l/min): 15

Gjennomstrømningsmengde maks.

(l/min): 100

Tillatte væsketemperaturer maks. (°C): 40

Tillatte omgivelsesstemperatur (°C): -10 / +50

Målenøyaktighet (%): 1

Nominelt trykk (bar): 3,5

Sprengningstrykk (bar): 28

Materialer på deler som har kontakt med medier

Målerhus: AISi 12 (saltvannsbestandig)

Turbin: POM

Tetninger: NBR 70

Dimensjoner utvendig LxBxH (mm): 110 x 85 x 55

Vekt (kg): 0,48



Spesifikasjoner

- Totalisator for daglig drift, femsifret med flytende komma, kan nullstilles, oppdeling 0,0 til 99999
- Totalisator, femsifret med flytende komma, inndeling 0,0 til 999999
- Displayet kan tilpasses gjennomstrømningsretningen i nittigraderssteg

Spesielle merknader

- Lettleslig firesifret display
- Display kan tilbakestilles
- Målenøyaktigheten kan justeres etter viskositeten ved hjelp av kalibreringsfaktoren
- Brukeren kan justere følgende indikator-nivåer: liter, gallon, pints, quarts
- Visning: Delmengde lik aktuell tanking (nullstillbar) + totalmengde (nullstillbar) + totalmengde (ikke nullstillbar)



Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 145 x 126 x 78

Vekt inkludert emballasje (kg): 0,57

Emballasjeeinheit: 1,0



