



Pneumatikk-Fett- +Silikonpumpe

10:1-SRL 1000-200 kg-beholder

Item number: 18 516 051
EAN: 4103810705809
Discount group: D

Tekniske data

Lengde sugerør (mm): 1000
 Utvekslingsforhold: 10:1
 Maksimal diameter (mm): 130
 Maksimalt lufttrykk (bar): 8
 Minste lufttrykk (bar): 2
 Anbefalt lufttrykk (bar): 6
 Slagvolum motor (cm³): 220
 Antall slag ved 8 bar fritt utløp (slag/min): Fett 114 / silikonfett 30
 Slagvolum pumpe (cm³): 22
 Pumpekapasitet ved 8 bar fritt utløp (g/min): Fett 2300 / silikonfett 610
 Pumpetrykk ved 8 bar trykkluft (bar): 80
 Luftforbruk ved 8 bar trykkluft (l/min): 400
 Transportledning: bestemmes avhengig av apparatet
 Maksimal sugehøyde: Pumpeverk i innsugingspunktet
 Trykklufttilkobling: G 1/4" hunn
 Fett-tilkobling sugeside (ø mm): 35
 Fett-tilkobling trykkside: G 1/4" hann
 Lydstyrke på tomgang etter ISO 9614-2 på 2 m avstand (db A): 78
 Lydstyrke ved belastning etter ISO 9614-2 på 2 m avstand (db A): 77
 Viskositet på transportvæskene: Fett opp til konsistensgrad 3 etter NLGI
 Klassiske væsker som skal tappes: Smøre- og silikonfett
 Tidsrom for 1 fettømming: 50 g fett i 22 minutter / 50 g silikonfett i 82 minutter
 Lakkering: blå, Patrone 294 C
 Lengde motor (mm): 225
 Vekt motor (kg): 3,400

Spesifikasjoner

- Pneumatikk-Fett- +Silikonpumpe 10:1
- Sugerør
- Trykkreduksjonsventil (forhåndsinnstilt på 8 bar)
- Stikknippel (20 062)

Spesielle merknader

- 5 års garanti (eksklusive slitedeler)
- Reservedeler tilgjengelig i 10 år
- Robust pumpe, allsidig i bruk
- For 200-kg-beholdere, ø 540 - 590 mm
- For transport av silikon-, smøre- og flerbruksfett fra NLGI 0 til NLGI 3
- Spesielt vedlikeholdsvennlig og slitesterk konstruksjon
- Optimal virkningsgrad (luftforbruk/ytelse/slangelengde)
- Stotfast støpegods
- Pumpeverk er lett å demontere for rengjøring

- Kan brukes med vedlikeholdsenhet (olje- og vannutskiller) (20 218 950)

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	1290 x 170 x 170
Vekt (kg):	9
Emballasjeeenhet:	1,0