



## mobiSTEEL-1000 I-med dobbel vegg

Stål-Tanktilbehør

**Item number:** 45 200  
**EAN:** 4103810452000  
**Discount group:** D

### Tekniske data

**Innhold tank (l):** 1000  
**UN-godkjenning:** un 31A/Z/...\*/PL/SPAW-MAL/2364/1313  
**UN-sertifikat:** UN/16/1476/11  
**Materiale beholder:** Stålblekk  
**Materiale deksel:** Stålblekk  
**Veggykkelse (mm):** 3  
**Farge beholder:** grå, RAL 7042  
**Farge deksel:** grå, RAL 7042  
**Lakkering:** C3 A 3.11  
**Materiale:** S235JR (St 37) - 1.0037  
**Dimensjoner LxBxH (mm):** 1500 x 1180 x 1270  
**Toleranse (mm):** (+/-) 12-18  
**Tomvekt (kg):** 563

### Spesifikasjoner

- Ståltank med dobbel vegg
- Tankbilskobling (80 514)
- Nivåmåler (83 465 100)
- Overløpssonde (83 723)
- Utluftingsventil (45 140)
- 1 stk. sugeledning G 1" for pumpe med kuleventil, sugeslange, sugekurv og tilbakeslagsventil
- 1 stk. sugeledning G 3/4" for aggregat med sugeslange, sugekurv og tilbakeslagsventil
- 1 stk. returledning G 1/2" fra aggregat
- Universal festestropp for sjakkel
- Låsbart lokk
- Valgfritt tilbehør:
- Aggregat tilkoblingssett, l = 0,77 m (89 010)
- 10m slanger med koplinger (89 012)

### Spesielle merknader

- Europeisk ADR-tillatelse for transport av farlig gods på offentlig vei
- Kan fylles opp til 90 % og er transportabel i tråd med ADR-bestemmelsene
- Kan transporteres med gaffeltruck og løfteøye
- 2 tanker som er helt fulle, kan stables
- Nivåmåler, mekanisk
- Mannhull gir lett tilgang til den indre tanken
- 3 stk. suge- og returledninger, kan føres gjennom fra utsiden ved lukket deksel

### Emballasje

**Dimensjoner LxBxH (mm):** 1500 x 1180 x 1270  
**Vekt (kg):** 563  
**Emballasjeeenhet:** 1,0