

Csavaros kartus-500 g
EP-Nagyteljesítményű zsír-NLGI 2

Item number: 12 524
EAN: 4103810125249
Discount group: A



Műszaki adatok

Használati hőmérséklettartomány (°C): -30 / +120
Rövid idejű hőmérsékletcsúcs (°C): +130
Cseppenési pont (°C): kb. 180
Walkpenetráció (1/10 mm): 265 – 295
Vízállóság: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Korrózióvédelem: DIN 51802, korróziós fokozat 0
Szappanosítási bázis: LI-12-Hydroxystearat
Alapolaj viszkozitása 40 °C-on: DIN 51562, kb.135 mm²/s
Négygolyós terhelési teszt hegyedési erő / DIN 51 350/T4: 2600 N
Súly (kg): 0,6

Specifikáció

- Használható nagy terhelésű görgős- és siklócsapágyak kenésére
- Kenőzsír gépkocsik, építő- és mezőgazdasági gépek számára
- Tulajdonságai: oxidációálló, walkstabil, vízálló, jó korrózióvédő tulajdonságú

Különleges jellemzők

- Zsírzópumpákhoz (12 845), (12 846), (12 847), (12 850), (12 851)

Csomagolás

Csomagolási egység: 30,0