



AdBlue® Station-1500 I

230 V-35 I-FMS-IPGU

Item number: 26 717
EAN: 4250979601715
Discount group: D

Tekniske data

Tank: AdBlue® stasjon
Produsent: ares®
Innhold tank (l): 1500
Effektivt påfyllingskapasitet: 90-95 % av totalvolum
Materiale tank: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Farge ytre tank: blå, RAL 5015
Farge innvendig tank: hvit
Farge dør: blå, RAL 5015
Avtakbart toppdeksel på yttertank, LxB (mm): 1680 x 925
Diameter på mannhullet i innertanken (mm): 565
Dimensjoner adkomstdør, BxH (mm): 730 x 1530
Festepunkt: via insert



Pumpe
Pumpekonstruksjon: Membranpumpe, selv sugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 35
Løftetrykk (bar): 1,7
Transportvæsker: AdBlue®
Motordata
Spenning (V): 230
Frekvens (Hz): 50
Strømuttak (A): 1,8
Termobeskyttelse: tilbakestiller av seg selv
Innkoblingsvarighet: Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
Beskyttelsestype: IP66

Dimensjoner LxBxH (mm): 1720 x 1240 x 2400
Vekt (kg): 243

Spesifikasjoner

- Tank med dobbel vegg, diffusjonstett og UV-bestandig
- Påfyllingsventil G 2"
- Tankbilskobling (Dry-Break DBC-1000-AB) automatisk lukking (84 005)
- Utluftingsventil (45 150 950)
- Bunnventil med sugekurv i rustfritt stål (23 188)
- Låsbar dør med 2 låser
- Membranpumpe med integrert bypass og på-/avbryter av rustfrittstål – montert på monteringsplate (25 280)
- AdBlue®-tappeslange, DN 19, 6 m / 19.69 ft, slangegummimansjett G 1" hunn og dreieledd for ZVAU (25 673)
- Fluidmanagementsystem (FMS) i aluminiumshus (23 499)
- Impulsgiver i rustfritt stål (IPG) (23 823)
- Automatisk tappeventil for AdBlue® (23 171 980)

Spesielle merknader

- DIBt generell byggetillatelse fra kontrollerende myndighet; Generell typegodkjenning Z-40.21-594
- Lukket system, AdBlue® er ikke utsatt for noen forurensning
- Tilgang sikret med lås
- Ved tanklekkasje utløses en alarm
- AdBlue® Pumpe, en ekte utholdenhetsløper
- AdBlue® lett tilgjengelig
- Indre og ytre tanker kan nås via mannhull
- Volummåler av rustfritt stål
- Tappeventil av rustfritt stål
- Nivåmåler

Emballasje

Kontainer 20' HC (stykk):	5
Kontainer 40' HC (stykk):	10
Dimensjoner LxBxH (mm):	1720 x 1240 x 2400
Vekt inkludert emballasje (kg):	243
Emballasjeenhet:	1,0