



AdBlue® Station-1500 I

230 V-35 l-EBZDU-lämmitys

Artikkeli-no: 26 726
EAN: 4250979601722
Alennusryhmä: D

Tekniset tiedot

Tankki:	AdBlue® Station
Valmiste:	ares®
Tankin tilavuus (l):	1500
Tehollinen täyttömäärä:	90-95 % kokonaisvolyyymistä
Tankin materiaali:	PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Ulkotankin väri:	sininen, RAL 5015
Sisätankin väri:	valkoinen
Oven väri:	sininen, RAL 5015
Irrotettava kansi ulkotankissa, PxL (mm):	1680 x 925
Miesluukku sisätankissa (Ø mm):	565
Pääsyoven mitat, LxK (mm):	730 x 1530
Kiinnityspisteet:	Kierreholkein
Pumppu	
Pumpun rakenne:	Kalvopumppu, itseimevä
Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min):	35
Siirtopaine (bar):	1,7
Pumpattavat nesteet:	AdBlue®
Moottorin tiedot	
Jännite (V):	230
Taajuus (Hz):	50
Virranotto (A):	1,8
Lämpösuoja:	itsestään takaisin asettava
Kytkenäkesto:	Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
Suojaluokka:	IP66
Tankin lämmitys	
Lämmitystapa:	itserajoittava lämpökaapeli
Lämmitysnauhan toimintaperiaate:	itsesäättävä
Jännite (V):	230
Virranotto kesto (A):	1,5
Virranotto huippu (A):	2,8
Teho (W):	344
Suojaluokka:	IP66
Leveys - korkeus (mm):	14 x 5,2
Pituus (m):	13
Maksimi lämpötila käytössä (°C):	65
Lämpötila-alue (°C):	-40 / +85
Esisäädetty kytkenälämpötila (°C):	+5
Johdon materiaali:	Kuparipunos
Kaapelin eristys:	Termoplastinen ulkovaippa
Pumpputilan lämmitys	
Lämmitystapa:	Lämmitysvastus tuulettimella
Jännite (V):	230
Virranotto kesto (A):	3,48
Virranotto huippu (A):	5,91
Teho (W):	800

Suojaluokka:	IP20
Esisäädetty kytkentälämpötila (°C):	+5
Ilmamäärä (m³/tunti):	63
Mitat PxLxK (mm):	103 x 200 x 103

Tuuletus	
Jännite (V):	230
Virranotto kesto (A):	0,173
Virranotto huippu (A):	0,311
Teho (W):	17
Suojaluokka:	IP54
Lämpötila-alue (°C):	-20 / +60
Esisäädetty kytkentälämpötila (°C):	28
Ilmamäärä (m³/tunti):	85
Mitat PxLxK (mm):	62 x 150 x 170

Lämmityksen ja tuuletuksen ohjaus	
Ohjaustapa:	Sisätermostaatti
Jännite (V):	230
Virranotto maks. (A):	16
Suojaluokka:	IP66
Säätöalue (°C):	-20 / +35
Lämpötila-alue (°C):	-20 / +50
Mitat PxLxK (mm):	122 x 120 x 56
Eristys	
Materiaali:	PUR (polyuretaani)
Vahvuus (mm):	20
Sisätankin eristetty pinta (m²):	9,6

Mitat PxLxK (mm):	1720 x 1240 x 2400
Paino (kg):	262

Spesifikaatio

- Kaksiseinäminen tankki, diffuusiotiivis, UV-kestävä
- Täyttöputki G2"
- Säiliövaunuliitäntä (Dry-Break DBC-1000-AB) automaattisesti sulkeutuva (84 005)
- Ilmaus- ja tuuletusventtiili (45 150 950)
- Jaloteräksinen jalkaventtiili imukorilla (23 188)
- Kahdella lukolla lukittava ovi
- Kalvopumppu, jossa integroitu bypass jaloteräsasennuslevylle asennettuna (25 280)
- AdBlue®-jakeluletku, DN 19, 6 m / 19.69 ft, mukana letkukara G 1" sk ja pyörivä nivel ZVAU:lle (25 673)
- Yhdysrakenteinen laskuri, turbiinipyörällä, ruostumatonta terästä (EBZDU) (23 295 870)
- Sisätankin lämmitys lämmityskaapelilla (itsesäättävä) (84 654)
- Elektroninen näyttö (%) ultraäänianturilla ja vuodonvalvonta (19 025 395)
- Sisäsäiliö eristetty lämpöä ja kylmyyttä vastaan (84 659)
- Pumppu- ja varustetilan lämmitys lämminilmatuulettimella (84 656)
- Säiliössä ylöskohonneen lämmön säätely tuulettimella (84 657)
- Automaattinen jakeluventtiili urealle (23 171 980)

Erityisominaisuudet

- Itsesäätyvä lämmitys sisäänkäynnille (toiminta-alueelle) ja säiliölle

- Suljettu järjestelmä, AdBlue® ei likaannu
- Pääsy turvattu lukolla
- Säiliövuodot laukaisevat hälytyksen
- AdBlue® -pumppu on kestävä
- AdBlue® -pumppuun on helppo päästä käsiksi
- Sisä- ja ulkosäiliöön on helppo päästä huoltoaukon kautta
- Täyttömäärän laskuri on ruostumatonta terästä
- Jakeluventtiili on ruostumatonta terästä
- Täyttötilannäyttö

Pakkaus

Kontti 20' HC (kappale):	5
Kontti 40' HC (kappale):	10
Mitat PxLxK (mm):	1720 x 1240 x 2400
Paino pakkauksineen (kg):	262
Pakkausyksikkö:	1,0