




26740 Fuelstation-2500 I - 230 V-115 I-EBZM-F



Bränslestation-1500 I

230 V-115 I-EBZM-F

Item number: 26 740
EAN: 4250979601562
Discount group: D

Tekniska data

Tank: Bränslestation
Fabrikat: ares®
Innehåll tank (l): 2500
Effektiv fyllvolym: 90 - 95 % av totalvolym
Material tank: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Temperaturområde (°C): -20 / +40
Färg yttertank: svart, RAL 9005
Färg innertank: vit
Färg dörr: ormbunksgrön, RAL 6025
Avtagbart toplock på yttertanken, LxB (mm): 1680 x 925
Manhåll i innertanken (Ø mm): 565
Dimensioner tillträdesdörr, BxH (mm): 730 x 1530
Fastsättningspunkter: genom Inserts

Pump
Fabrikat: FMT Swiss AG
Byggnadssätt pump: Vingcellpump, självsugande
Uppfordringskapacitet vid fritt utlopp (l/min): 115
Uppfordringstryck (bar): 2,2
Uppfordringsmedier: Eldningsolja, dieselbränslen, HVO 100

Motordata
Spänning (V): 230
Frekvens (Hz): 50
Strömupptagning (A): 5,7
Termoskydd: självåterställande
Inkopplingstid: Kontinuerlig drift - en äkta långtidslöpare
Skyddssätt: IP66

Dimensioner LxBxH (mm): 1860 x 1460 x 2400
Vikt (kg): 305

Specifikation

- Dubbelväggig tank (45 505 155)
- Tankars vägg tjocklek ända upp till 7 mm
- Diffusionstät och UV-stabil
- Påfyllningsledning G 2" med bakslagsventil och tankvagnkoppling (23 245)
- Mekaniskt överfyllnadsskydd (19 400)
- Gränsvärdegivare med allmänt byggtillsynsgodkännande Z-65.17-182 (19 401)
- Suggarnityr med sugslang och insugningsfilter (23 248)
- Låsbar dörr
- Till- och frånströmbrytare
- Hävertskydd enligt WHG (tysk "Wasserhaushaltsgesetz"), ständigt verksamt
- Flödesmätare NUMERIX³, mekanisk (23 192 095)
- Tappslang, 6 m, DN 25, G 1" male, G 1" female (23 155 956)

- Automatik-pumphandtag med typgodkännande och vridled, ZVABD (23 160)
- Vingcellpump med integrerad bypass monterad på monteringsplatta (23 437)
- Vatten- och partikelfilter, 30 µm (23 292)
- Elektronisk display (i %) medels ultraljudssensor och läckagekontroll (19 025 395)

Särskilda kännetecken

- DIBt allmän byggtillsynsenlig tillåtelse; allmän byggnadssätt-tillstånd Z-40.21-594
- PE Compound
- UV-stabil, grad 12
- Tvådimensionellt ställbara dörrgångjärn
- Alla fastsättningspunkter medels mässinginserts
- Dubbelt säkrad tillträdesdörr
- Nedanliggande påfyllnadsstuts med låsbar bakslagsventil
- Mekaniska och elektriska överfyllnadsskydd
- Nivåindikator i % medels ultraljud
- Med gaffeltruck och medels kranöglor transporterbar
- Innertank med yttertank formlig förbunden, ingen tumlingseffekt
- Manhål möjliggör fritt tillträde till den inre tanken

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm):	1860 x 1460 x 2400
Vikt inklusive förpackning (kg):	305
Tankar Fuelstations 660 gal, 2500 L / 40	
" HC container (styck):	9
Förpackningsenhet:	1,0