



AdBlue® Station-2500 I

230 V-35 l-FMS-IPGU-isolerad

Item number: 26 745
EAN: 4048358267450
Discount group: D

Tekniska data

Tank: AdBlue® Station
Fabrikat: ares®
Innehåll tank (l): 2500
Effektiv fyllvolym: 90 - 95 % av totalvolym
Material tank: PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Färg yttertank: blå, RAL 5015
Färg innertank: vit
Färg dörr: blå, RAL 5015
Avtagbart toplock på yttertanken, LxB (mm): 1680 x 925
Manhåll i innertanken (Ø mm): 565
Dimensioner tillträdesdörr, BxH (mm): 730 x 1530
Fastsättningspunkter: genom Inserts



Pump
Byggnadssätt pump: Membranpump, självsugande
Uppfordringskapacitet vid fritt utlopp (l/min): 35
Uppfordringstryck (bar): 1,7
Uppfordringsmedier: AdBlue®
Motordata
Spänning (V): 230
Frekvens (Hz): 50
Strömupptagning (A): 1,8
Termoskydd: självvåterställande
Inkopplingstid: Kontinuerlig drift - en äkta långtidslöpare
Skyddssätt: IP66

Uppvärmning pumptrum
Uppvärmningssätt: Uppvärmningsmotstånd med fläkt
Spänning (V): 230
Strömupptagning kontinuerlig (A): 3,48
Strömupptagning topp (A): 5,91
Effekt (W): 800
Skyddssätt: IP20
Förinställd inkopplingstemperatur (°C): +5
Luftmängd (m³/timme): 63
Dimensioner LxBxH (mm): 103 x 200 x 103

Luftning
Spänning (V): 230
Strömupptagning kontinuerlig (A): 0,173
Strömupptagning topp (A): 0,311
Effekt (W): 17
Skyddssätt: IP54
Temperaturområde (°C): -20 / +60
Förinställd inkopplingstemperatur (°C): 28

Luftmängd (m³/timme): 85
Dimensioner LxBxH (mm): 62 x 150 x 170

Ventilationsstyrning

Styrning sätt: Rumtermostat
Spänning (V): 230
Strömupptagning max. (A): 16
Skyddssätt: IP66
Inställningsområde (°C): -20 / +35
Temperaturområde (°C): -20 / +50
Dimensioner LxBxH (mm): 122 x 120 x 56

Isolering

Material: PUR (polyuretan)
Styrka (mm): 20
Innertankens isolerad yta (m²): 11

Dimensioner LxBxH (mm): 1860 x 1460 x 2400
Vikt (kg): 290

Specifikation

- Dubbelväggig tank, diffusionstät och UV-stabil
- Påfyllningsledning G 2"
- Tankvagnkoppling (Dry-Break DBC-1000-AB) automatiskt stängande (84 005)
- Avlufts- och ventilationsventil (45 150 950)
- Ädelstålventil med sugkorg (23 188)
- Låsbar dörr medels två lås
- Membranpump med integrerad bypass monterad på ädelstålmonteringsplatta (25 280)
- AdBlue®-tappslang, DN 19, 6 m / 19.69 ft, med slangpip G 1" i och vridled för ZVAU (25 673)
- Reglering av uppdämd värme i tankens övre område medelst ventilator/fläkt (84 657)
- Uppvärmning av pump- och redskaprummet medels värmeblädd (84 656)
- Ädelstål-impulsgeväret (IPG) (23 823)
- Köld- och värmeisolerad innertank (84 659)
- Fluidmanagementsystem (FMS) i aluminiumhus (23 499)
- Automatik-pumphandtag för AdBlue® (23 171 980)
- Optionellt tillbehör: tankuppvärmning (45 167)

Särskilda kännetecken

- DIBt allmän byggtillsynsenlig tillåtelse; allmän byggnadssätt-tillstånd Z-40.21-594
- Tillslutet system, AdBlue® förblir fri från föroreningar
- Tillgång säkrad medelst lås
- Vid tankläckage utlöser alarm
- AdBlue® pump en äkta långtidslöpare
- AdBlue® pump lätt tillgänglig
- Inner- och yttertank tillgänglig genom manhål
- Volymmätare av rostfritt stål
- Tappventil av rostfritt stål
- Nivåindikator

Förpackning

Container 20' HC (styck): 4
Container 40' HC (styck): 8

Dimensioner LxBxH (mm):	1860 x 1460 x 2400
Vikt (kg):	290
Förpackningsenhet:	1,0