



AdBlue® Station-2500 I

230 V-35 l-EBZDU-oppvarming

Item number: 26 746
EAN: 4250979601760
Discount group: D

Tekniske data

Tank:	AdBlue® stasjon
Produsent:	ares®
Innhold tank (l):	2500
Effektivt påfyllingskapasitet:	90-95 % av totalvolum
Materiale tank:	PE-LLD Lupolen 4021 K RM
Farge ytre tank:	blå, RAL 5015
Farge innvendig tank:	hvit
Farge dør:	blå, RAL 5015
Avtakbart toppdeksel på yttertank, LxB (mm):	1680 x 925
Diameter på mannhullet i innertanken (mm):	565
Dimensjoner adkomstdør, BxH (mm):	730 x 1530
Festepunkt:	via insert
Pumpe	
Pumpekonstruksjon:	Membranpumpe, selvregulerende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	35
Løftettrykk (bar):	1,7
Transportvæsker:	AdBlue®
Motordata	
Spennings (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømmuttak (A):	1,8
Termobeskyttelse:	tilbakestillers av seg selv
Innkoblingsvarighet:	Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
Beskyttelsestype:	IP66
Tankoppvarming	
Oppvarmingstype:	selvregulerende oppvarmingskabel
Varmebåndsprinsipp:	selvregulerende
Spennings (V):	230
Strømmuttak varighet (A):	1,5
Strømmuttak topp (A):	2,8
Kraft (W):	405
Beskyttelsestype:	IP66
Bredde - høyde (mm):	14 x 5,2
Lengde (m):	15
Maksimaltemperatur i drift (°C):	65
Temperaturområde (°C):	-40 / +85
Forhåndsinnstilt innkoblingstemperatur (°C):	+5
Ledermateriale:	Kobbernett
Kabelisolering:	Termoplastisk utvendig skall
Pumperomoppvarming	
Oppvarmingstype:	Glødemotstand med vifte
Spennings (V):	230
Strømmuttak varighet (A):	3,48

Strømuttak topp (A):	5,91
Kraft (W):	800
Beskyttelsestype:	IP20
Forhåndsinnstilt innkoblingstemperatur (°C):	+5
Luftmengde (m3/time):	63
Dimensjoner LxBxH (mm):	103 x 200 x 103

Utlufting	
Spenning (V):	230
Strømuttak varighet (A):	0,173
Strømuttak topp (A):	0,311
Kraft (W):	17
Beskyttelsestype:	IP54
Temperaturområde (°C):	-20 / +60
Forhåndsinnstilt innkoblingstemperatur (°C):	28
Luftmengde (m3/time):	85
Dimensjoner LxBxH (mm):	62 x 150 x 170

Styring av oppvarming og utlufting	
Styringstype:	Romtermostat
Spenning (V):	230
Strømuttak maks. (A):	16
Beskyttelsestype:	IP66
Innstillingsområde (°C):	-20 / +35
Temperaturområde (°C):	-20 / +50
Dimensjoner LxBxH (mm):	122 x 120 x 56
Isolering	
Materiale:	PUR (polyuretan)
Tykkelse (mm):	20
Isolert overflate på innvendige tanker (m2):	11

Dimensjoner LxBxH (mm):	1860 x 1460 x 2400
Vekt (kg):	285

Spesifikasjoner

- Tank med dobbel vegg, diffusjonstett og UV-bestendig
- Påfyllingsventil G 2"
- Tankbilskobling (Dry-Break DBC-1000-AB) automatisk lukking (84 005)
- Utluftingsventil (45 150 950)
- Bunnventil med sugekurv i rustfritt stål (23 188)
- Låsbar dør med 2 låser
- Membranpumpe med integrert bypass og på-/avbryter av rustfrittstål – montert på monteringsplate (25 280)
- AdBlue®-tappeslange, DN 19, 6 m / 19.69 ft, slangegummimansjett G 1" hunn og dreieledd for ZVAU (25 673)
- Oppvarming av pumpe- og utstysrom med varmeapparat (84 656)
- Kulde- og varmeisolert indre tank (84 659)
- Elektronisk display (i %) med ultralydssensor og lekkasjekontroll (19 025 395)
- Regulering av akkumulert varme i øvre tankområde med ventilator/vifte (84 657)
- Oppvarming av innertanken med varmekabel (selvregulerende) (84 654)
- In-line-meter, prinsipp turbinhjul, rustfritt stål (EBZDU) (23 295 870)
- Automatisk tappeventil for AdBlue® (23 171 980)

Spesielle merknader

- Selvregulerende oppvarming for birom (driftsområde) og tank
- Lukket system, AdBlue® er ikke utsatt for noen forurensning
- Tilgang sikret med lås
- Ved tanklekkasje utløses en alarm
- AdBlue® Pumpe, en ekte utholdenhetsløper
- AdBlue® lett tilgjengelig
- Indre og ytre tanker kan nås via mannhull
- Volummåler av rustfritt stål
- Tappeventil av rustfritt stål
- Nivåmåler

Emballasje

Kontainer 20' HC (stykk):	4
Kontainer 40' HC (stykk):	8
Dimensjoner LxBxH (mm):	1860 x 1460 x 2400
Vekt inkludert emballasje (kg):	285
Emballasjeenhet:	1,0