



Шприц для отсоса/залива 2014.1-DW

500 мл-PVC

Номер артикула:	12 985
Код товара:	4103810420023
Группа скидок:	A

Технические данные

Объем заполнения (мл):	500
Объем всасывания (%):	100
Диаметр трубки нар. (мм):	60
Толщина трубы (мм):	3
Ход поршня (мм):	300
Диаметр всасывающего шланга (мм):	18
Длина всасывающего шланга (мм):	600
Диаметр раздаточного шланга (мм):	20
Длина раздаточного шланга (мм):	600
Среды:	Минеральные, синтетические и биологические масла Имеющиеся в продаже виды топлива такого как дизель, этанол, газойля, керосина Антифриз для лобового стекла и двигателя Мочевина 10 % раствор Вода и морская вода

Материалы частей, контактирующих со средой	
Головка и крышка:	Полиамид усиленный стекловолокном 30
трубка:	Поливинилхлорид
Поршень:	FKM (Витон®)
Штанга поршня:	Нержавеющая сталь
Вентили / Подключение:	Алюминий
Шаровый вентиль:	Тефлон
Заборный шланг:	Поливинилхлорид
Раздаточный шланг:	Поливинилхлорид

Размеры, ДхШхВ (мм):	95 x 65 x 350
Вес (кг):	0,74

Спецификация

- эргономичная Т-образная рукоятка
- Заборный шланг (12 997)
- Раздаточный шланг (12 998)
- Упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

Особенности

- Двойная манжета со стальной вставкой обеспечивает исключительную безопасность всасывания
- Точная координация частей в контакте с жидкостями для названных жидкостей
- Может быть полностью разобран и поэтому легко моется
- Исключительно долгий срок службы
- Каждая запчасть доступна в течение 10 лет
- Первоклассный подбор материалов и изготовления

- Эталон качества

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	590 x 90 x 97
Вес с упаковкой (кг):	0,88
Упаковочная единица:	1,0