



Шприц для отсоса/залива 2014.1-DW

500 мл-PVC

Номер артикула: 12 985
 Код товара: 4103810420023
 Группа скидок: А

Технические данные

Объем заполнения (мл): 500
 Объем всасывания (%): 100
 Диаметр трубки нар. (мм): 60
 Толщина трубы (мм): 3
 Ход поршня (мм): 300
 Диаметр всасывающего шланга (мм): 18
 Длина всасывающего шланга (мм): 600
 Диаметр раздаточного шланга (мм): 20
 Длина раздаточного шланга (мм): 600
 Среды: Минеральные, синтетические и биологические масла
 Имеющиеся в продаже виды топлива такого как дизель, этанол, газойля, керосина
 Антифриз для лобового стекла и двигателя
 Мочевина 10 % раствор
 Вода и морская вода

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка и крышка: Полиамид усиленный стекловолокном 30
 трубка: Поливинилхлорид
 Поршень: FKM (Витон®)
 Штанга поршня: Нержавеющая сталь
 Вентили / Подключение: Алюминий
 Шаровый вентиль: Тефлон
 Заборный шланг: Поливинилхлорид
 Раздаточный шланг: Поливинилхлорид

Размеры, ДхШхВ (мм): 95 x 65 x 350
 Вес (кг): 0,74

Спецификация

- эргономичная Т-образная рукоятка
- Заборный шланг (12 997)
- Раздаточный шланг (12 998)
- Упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

Особенности

- Двойная манжета со стальной вставкой обеспечивает исключительную безопасность всасывания
- Точная координация частей в контакте с жидкостями для названных жидкостей
- Может быть полностью разобран и поэтому легко моется
- Исключительно долгий срок службы
- Каждая запчасть доступна в течение 10 лет
- Первокласный подбор материалов и изготовления
- Эталон качества

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 590 x 90 x 97
 Вес с упаковкой (кг): 0,88
 Упаковочная единица: 1,0