



Militær-drivstoffdunk - 20 l

PE - med fleksibelt uttløp

Item number: 21 127
EAN: 4103810211270
Discount group: A

Tekniske data

Innhold (l): 20
UN-godkjenning: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1228
 Alle drivstoffdunker (UN) må fra og med 1.6.2015 merkes av sluttbruker i henhold til GHS/CLP-regelverket. Til merking benyttes vår etikett, Art. Nr. (80 967).

Materiale dunk: HDPE (polyetylen høydensitet)
Farge dunk: svartgrå, RAL 7021
Materiale deksel og adapter: Polypropylen
Materiale utløpsrør og festebånd: LDPE (lavdensitetspolyetylen)
Farge deksel: rød, RAL 3001
Farge festebånd og adapter: stålgrå, RAL 7011
Farge utløpsrør: hvit, gjennomsiktig
Lengde utløpsrør (m): 245
Ø utløp hann (mm): 20
Høyde (mm): 480
Grunnflate LxB (mm): 350 x 175
Vekt (kg): 1,45

Spesifikasjoner

- Med fleksibelt utløpsrør
- Avløpsrør blir oppbevart inni dunken
- Avløpsrør med innebygd avlufting
- Deksel sikret med festebånd
- Med EAN-kode

Spesielle merknader

- Ingen tilsmussing av utløpet når dunken blokkeres innvendig
- Ingen rustpartikler i drivstoffet
- Mindre vannkondens i dunken
- 1,34 kg totalvekt i motsetning til 4,85 kg på metalltype
- Avløp innbygd i dunken med patentert beholderdeksel inkl. utlufting
- Dimensjonene er kompatible med militære dunker
- Lavere termiske ledetall sammenlignet med stålmodellen
- Passer til flytende drivstoff
- Robust og uømfindlig for slag
- UN-godkjenning

Emballasje

Emballasjeeenhet: 1,0