

Nivå- og lekkasjemåler for FMS



Item number: 23 068
EAN: 4048358230683
Discount group: D

Tekniske data

Materiale hus: UV-stabilisert polypropylen
Driftstemperatur (°C) / (°F): -10 / +60 / 14 / 140
Lagertemperatur (°C) / (°F): -20 / +60 / -4 / +140
Høydeområde: <2 km over havflaten
Beskyttelsestype: IP67
Ultralydsrekkevidde: >12 cm opp til <3 m / >4.7 inch opp til <9.8 ft
Ultralydssignal omledning: 30°
Energibehov: ekstern 3 V DC
Luftfuktighetsområde: 15 % - 95 %
Ultralydsoopløsning: +/- 1 cm / 0.39 inch
Utgang: fastinstallert; 50 cm (19 inch) med PVC-4-core-kabel på BS4737
Ekstern tilkobling: - (svart)
+3 V DC (rød)
Utgang (blå)
Dimensjoner LxBxH (mm) / (tommer): 88 x 88 x 145 / 3.46 x 3.46 x 5.71
Vekt (kg) / (lb): 0,3 / 0.66

Spesifikasjoner

- Med lekkasjesensor (diameter 35 mm/1.4 inch, høyde 83 mm/3.3 inch)
- Med gjenget port (1 1/4", 1 1/2" og 2" BSP)
- Med tetning (EPDP-materiale, diameter 88 mm/3.5 inch, høyde 4 mm/0.2 inch)
- Med forbindelsesledning, 3 m/9.8 ft (83 012)

Emballasje

Emballasjeeenhet: 1,0