



IKV: Medidor manual 0-30 l/min-NEF

Mangueira de descarga 90°-com junta articulada

Item number: 19 915
EAN:

Dados técnicos

Rosca de ligação:	G 1/2" fêmea
Largura nominal:	DN 12
Princípio de medição:	Rodas ovais
Materiais típicos:	Óleo e materiais autolubrificantes SAE 5 - 240
Taxa de fluxo (l/min):	0 - 30
Pressão nominal (bar):	50
Pressão de serviço mín. (bar):	0,30
Campo de temperatura (°C):	-10 / +60
Precisão de medida (%):	± 0,5%
Precisão da repetição (%):	± 0,3
Versão:	não calibrável (NEF)
Exibição:	digital
Altura dos dígitos (mm):	8
Tipo de pilhas:	2 x LR1 1,5 V
Vida útil das pilhas:	cerca de 2 anos, com operação de 0,5 horas por dia (20 °C)

Materiais das peças em contacto com outros materiais

Punho/Carça:	AlSi12, revestido com KTL
Rodas ovais:	POM
Válvula/Cavilha de apoio:	Aço inoxidável 1.4305
Vedantes:	NBR/FKM

Especificação

- Mangueira de descarga 90° (19 746)
- Bocal anti-condensação, com fecho manual (AMS)
- Junta articulada (19 613)

Características Especiais

- Carça, incluindo a câmara de medição para a eletrônica, de alumínio fundido
- Eletrônica com proteção contra-choques
- Contador diário de cinco dígitos com vírgula flutuante, reajustável, divisão de 0,000 a 99999
- Contador total de seis dígitos com vírgula flutuante, divisão de 0,0 a 999999
- Todas as peças de alumínio estão revestidas por cataforese, em preto mate
- A precisão da medição pode ser adaptada à viscosidade através do fator de calibração
- Unidades de exibição ajustáveis pelo utilizador: Litros, galões, pintas, quartos
- Carça do contador protegida com revestimento de borracha removível
- Arco de proteção de borracha para maior segurança do contador e dos outros componentes
- Tratamento da superfície de todas as peças exteriores para alcançar elevada proteção contra a corrosão
- Exibição da taxa de fluxo atual
- Baterias substituíveis

Embalagem

Peso incluindo embalagem (kg): 4,1
Unidade de embalagem : 1,0