



Smarownica jednoręczna-EHFP

G 1/8" -FN-GRDR-MU

Item number: 12 270
EAN: 4103810122705
Discount group: A

Dane techniczne

Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej: G 1/8"
 Złączka napełniająca: M 10 x 1
 Objętość napełniania (cm³): 500
 Możliwości napełnienia: 400-g kartusza smaru, DIN 1284, napełniarka smaru lub smar luzem
 Aktywowanie tłoka pompy smarującej: pompa aktywowana uchwytem przyciskowym

Ustawianie objętości
 Objętość tłoczenia/skok (cm³): 1,1
 Ciśnienie tłoczenia maks. (bar): 200

Ustawianie ciśnienia
 Objętość tłoczenia/skok (cm³): 0,7
 Ciśnienie tłoczenia maks. (bar): 300

Lakierowanie rurki smarownicy: srebrny
 Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): 400 x 165 x 66
 Masa (kg): 1,2

Specyfikacja

- Złączka napełniająca (FN), M 10 x 1 gz (12 670)
- Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
- Demontowalny i mobilny system korbowodowy
- Ergonomiczna rękojeść
- Ustnik, 4 BA, G 1/8" (12 731)
- Rurka dyszy, prosta, G 1/8" gz, 150 mm (12 475)
- Pakowany w osobnym kartonie

Cechy szczególne

- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Konstrukcja umożliwia smarowanie jedynie ręczne; ułatwia to pracę przy trudno dostępnych punktach smarowania
- Od tłoczenia smaru o dużej objętości możliwość przestawienia na rękojeści na wysokie ciśnienie
- Mankiet, w zależności od ruchliwości korbowodu, może zostać wprowadzony również przy uszkodzonej kartuszy lub przy niewymiarowej kartuszy
- Uszkodzone kartusze można łatwo usunąć
- Drażek przesuwany blokowany w każdej pozycji - drażek przesuwany nie musi być wyciągnięty całkowicie do tyłu w celu uwolnienia smaru od nacisku sprężyny (smar się nie zmydla)
- Ze względu na łatwość rozbierania na czynniki pierwsze, zapewniona jest łatwość czyszczenia
- Gwint toczny na rurce smarownicy jest niewrażliwy na uszkodzenia spowodowane uderzeniami oraz umożliwia szybkie i łatwe wkręcenie wykonując 1,5 obrotu
- Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy
- Zaprojektowany dla zastosowań w trudnych warunkach

- W oparciu o DIN 1283

Opakowanie

Wymiary dł. x szer. x wys. (mm):	400 x 165 x 75
Masa wraz z opakowaniem (kg):	1,3
Jednostka opakowania:	1,0