



## Smarownica jednoręczna-EHFP

125 cm<sup>3</sup>-G 1/8" -FN-GRDR-MU

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| <b>Item number:</b>    | 12 276        |
| <b>EAN:</b>            | 4103810122767 |
| <b>Discount group:</b> | A             |

### Dane techniczne

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Przyłącze do smarownicy po stronie ciśnieniowej: | G 1/8"                                 |
| Złączka napełniająca:                            | M 10 x 1                               |
| Objętość napełniania (cm <sup>3</sup> ):         | 125                                    |
| Możliwości napełnienia:                          | Napełniarka smarem lub smar luzem      |
| Średnica tłoka pompy smarującej (mm):            | 8                                      |
| Aktywowanie tłoka pompy smarującej:              | pompa aktywowana uchwytem przyciskowym |
| Objętość tłoczenia/skok (cm <sup>3</sup> ):      | 0,4                                    |
| Ciśnienie tłoczenia do (bar):                    | 550                                    |
| Ciśnienie rozrywające systemu (bar):             | 850                                    |
| Ciśnienie rozrywające głowicy smarownicy (bar):  | 1200                                   |
| Aktywowanie korbowodu:                           | poprzez uchwyt L                       |
| Pokrywa zamykająca:                              | luźny                                  |
| Grubość ścianki rurki smarownicy (mm):           | 1,0                                    |
| Lakierowanie:                                    | srebrny                                |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm):                 | 275 x 145 x 55                         |
| Masa (kg):                                       | 0,53                                   |

### Specyfikacja

- Złączka napełniająca (FN), M 10 x 1 gz (12 670)
- Rurka dyszy, prosta, G 1/8" gz, 150 mm (12 475)
- Ustnik, 4 BA, G 1/8" (12 731)
- Opakowanie sprzedażne z kodem EAN

### Cechy szczególne

- Urządzenia przetwarza smary do NLGI 2 przy 20 °C
- Mankiet kształtowy z szczelnym osadzeniem przy smarze luzem
- Tłok pompowy z wysoką dokładnością pasowania względem cylindra (Brak smarowania pozornego)
- Moc i wydajność po 40.000 cyklach roboczych bez zmian
- Głowica smarownicy z cynkowego odlewu cynkowego Z 410
- Bezpieczna rękojeść na korbowodzie
- Pokrywa luzem z rowkiem zaciskowym umożliwia ręczne wspomaganie siły sprężyny w każdej pozycji w celu sprężenia luźnego smaru
- Szybkie odpowietrzanie przez półobrót rurki smarownicy

### Opakowanie

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm): | 285 x 120 x 55 |
| Masa wraz z opakowaniem (kg):    | 0,65           |
| Jednostka opakowania:            | 1,0            |