

**Otwieracz drzwi**

Autonomiczny system dostępu RFID

Item number:

36 715

EAN:

4048358367150

Dane techniczne

Pojemność pamięci:	Transponder 2000
Typ RFID:	13,56 MHz (MIFARE® Classic Transponder)
Napięcie zasilające (V):	Napięcie prądu stałego 12 V (12 – 24 V DC)
Zużycie prądu (mA):	< 35
Bezdotykowy transponder RFID:	MIFARE® Classic
Technologia:	13,56 MHz
Zasięg legalizyjny lasera:	3 - 8 cm (w zależności od wersji konstrukcji transpondera)
Okablowanie zewnętrzne:	bezpotencjałowy przekaźnik zestyku przełącznego, przycisk zewnętrzny, styk drzwiowy, gong drzwiowy
Format Wiegand (bit):	26 – 37
Kod PIN:	4 - 6 cyfr
Przełącznik:	bezpotencjałowy przekaźnik zestyku przełącznego
Ustawiany czas przełączania:	1 - 99 sekund (standardowo 5 sekund) lub przełączanie trwałe
Obciążenie styków przekaźnikowych:	do 2 A
Klasa ochrony:	IP 65
Zakres temperatury roboczej (°C):	-40 / +60
Materiał:	Aluminium
Kolor:	srebrny, czarny
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm):	125 x 83 x 21,7
Masa (kg):	0,52

Opakowanie

Jednostka opakowania:	1,0
-----------------------	-----