



Standardfettpresse-HHFP

G 1/8"-PZ-MU

Item number: 12 630 125
EAN: 4103810127304
Discount group: A

Tekniske data

Fettpresetilkobling trykkside: G 1/8"
 Fyllekapasitet (cm3): 500
 Påfyllingsmuligheter: 400 g fettpatron, DIN 1284, eller fett i løsvækt med spatel
 Diameter fettpumpestempel (mm): 8
 Betjening fettpumpestempel: ved hjelp av hevearm
 Volumetrisk fortrengning/slag (cm3): 1,2 ved en fettetthet på 0,92 kg/dm³, testet med fettpatroner 400 g (12 511)
 Løftetrykk opptil (bar): 400
 Sprengningstrykk system (bar): 850
 Sprengningstrykk fettpressehode (bar): 1200
 Stempelstangbetjening: via L-håndtak
 Forseglingsdeksel: løs
 Vegtgykkelse fettpresserør (mm): 1,0
 Lakkering: sølv
 Dimensjoner LxBxH (mm): 395 x 120 x 66
 Vekt (kg): 1,25

Spesifikasjoner

- Armert slange, G 1/8" hann, 8 x 300 mm (12 756)
- Munnstykke, 4 klosser, G 1/8" (12 731)

Spesielle merknader

- Apparatet bearbeider fett opp til NLGI-grad 2 ved 20°C
- Profilert stempel, med tettete såle ved fett i løs vekt eller patroner
- Etter DIN 1283
- TÜV-sertifisert
- Pumpestempel med mer nøyaktig tilpasning til sylinder (ingen liksomsmøring)
- Ytelsen forblir uforandret etter 40 000 arbeidsøkter
- Fettpressehode av sinktrykkstøpegods Z 410
- Dype rifler gir et sikrere grep
- Sikker håndtak på stempelstangen
- Glidesikkert håndtak på fettpressearmen
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- På grunn av den optimale hevearmeffekten trengs det lite fysisk kraft i smøringen
- Hurtigutlufting ved hjelp av en halv dreining av fettpresserøret

Emballasje

Emballasje: Kunststoffpose, med påskrift, EAN-kode
 Dimensjoner LxBxH (mm): 400 x 360 x 145
 Vekt inkludert emballasje (kg): 13,2
 Emballasjeenhet: 10,0