



SPRAYFlxx-acid basic-1,5 l

Flat stråledyse

Item number: 06 913 015
EAN: 4103810705359
Discount group: A

Tekniske data

Maks beholdervolum (ml): 1500
 Maks påfyllingsmengde (ml): 1200
 Farge beholder: hvit, gjennomsiktig
 Temperaturområde (°C): +5 / +30
 Maks driftstrykk (bar): 2,5
 Dyse: Flat stråledyse 110° ABS (80 682)
 Strålebilde: Flat stråle vinkel 110° ved 2,5 bar
 Spraymengde (ml/min): 450
 Sprayvidde (m): 1,7
 Fargekode: rød
 Materialer
 Beholder: HDPE (polyetylen høydensitet)
 Tetninger: Viton® (FKM)
 Pumpehode: Spesialkunststoff
 Ventilstang + fjær: Rustfritt stål / rustfritt stål
 Dyse: PP
 Høyde (mm): 325
 Grunnflate LxB (mm): 230 x 120
 Vekt (kg): 0,45

Spesifikasjoner

- Beholder i HDPE med måleskala i ml
- Avhengig av type anvendelse, strålebilde, svingbarhet, er følgende dyser tilgjengelige: regulerings- og svingdyse i edelstål (80 681) + reguleringsdyse med justermutter i kunststoff ABS (80 686), se dysesett SPRAYFlxx Acid basic (80689)
- Tetninger Viton® FKM
- Manuell trykkoppbygging med kombinert overtrykks- og utluftingsventil
- Med EAN-kode

Spesielle merknader

- Egner seg for fortynnet syre (ph-verdi 1-7), når materialet i sprayflasken tåler disse midlene
- Fargekoding på beholder og pumpehode rød
- Kan anvendes universielt pga ulike dyser
- UV-stabil

Emballasje

Emballasjeeenhet: 1,0

