



Vetpomp-24 V-DC

SRL348mm-13.7inch-17,5kg-emmer

Item number: 61 501
EAN: 4048358615015
Discount group: D

Technische gegevens

Pompen aandrijf toerental (U/min): 101
 Max. aanvoer hoeveelheid (cm³/cyclus): 1,37
 Max. afgifte hoeveelheid (cc / min): 138,4
 Afgifte (snelheidsafhankelijke) (lb/min): 0-0.304
 Afgifte (snelheidsafhankelijke) (g/min): 0-138
 Max. toelaatbare werkdruk (bar/psi): 345/5004
 Bedrijfstemperatuurbereik (°C): -40 / +65
 Bedrijfstemperatuurbereik (°F): -40 / +149
 Stroomopname max. (A): 25
 Vermogen (W): 550
 Bedrijfsspanning (V): 24 V DC
 Beschermingsgraad: IP54
 Aansluitkabel, lengte (m) / (ft): 1 / 3.3
 Aansluiting drukzijde: G 1/4" bi
 Lengte zuigbuis (mm) / (inch): 348 / 13.7
 Gewicht (kg) / (lb): 7,25 / 16

Specificatie

- Dubbelwerkende zuigerpomp
- 2-traps planeetloopwerk
- Display voor slagfrequentie
- Aparte schroef voor olievulling
- Elektronisch bewaakte servomotor
- Zeewaterbestendig aluminium gegoten behuizing
- 2 drukzijdige aansluitingen
- 4 bevestigings Schroefdraden in de behuizing
- Mogelijke accessoires: overdrukventiel (61 660) + controle vetpomp (61 550)
- Onderspanningsbeveiliging 18 volt, bij deze spanning wordt de pomp automatisch uitgeschakeld
- Overspanningsbeveiliging 28 volt, bij deze spanning wordt de pomp automatisch uitgeschakeld

Bijzondere kenmerken

- Made in Germany
- Bestand tegen trillingen en schokken
- Geharde en geslepen afdichtingsvlakken, daardoor een zeer lange levensduur
- Motortoerental traploos over de gemakkelijk toegankelijke draaipoten instelbaar
- Geharde tandwielen van hoogwaardig gereedschapsstaal, kroonwielen gemaakt van hoogwaardig staal, zonne- en planetaire tandwielen van gehard staal
- Hoge tandwiel kwaliteit, loopt zeer rustig en hoge levensduur
- Drijfstang en pompstation in een oliebad met kijkglas
- Spatwaterdichte behuizing en motor
- Externe onderdelen tegen corrosie beschermd

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm) / (inch): 530 x 310 x 280 / 20.8 x 12.2 x 11
 Gewicht inclusief verpakking (kg) / (lb): 16,5 / 36.5
 Verpakkingseenheid: 1,0