



Vetpomp-24 V-DC

SRL348mm-13.7inch-17,5kg-emmer

Item number:	61 501
EAN:	4048358615015
Discount group:	D

Technische gegevens

Pompen aandrijf toerental (U/min):	101
Max. aanvoer hoeveelheid (cm ³ /cyclus):	1,37
Max. afgifte hoeveelheid (cc / min):	138,4
Afgifte (snelheidsafhankelijke) (lb/min):	0-0.304
Afgifte (snelheidsafhankelijke) (g/min):	0-138
Max. toelaatbare werkdruk (bar/psi):	345/5004
Bedrijfstemperatuurbereik (°C):	-40 / +65
Bedrijfstemperatuurbereik (°F):	-40 / +149
Stroomopname max. (A):	25
Vermogen (W):	550
Bedrijfsspanning (V):	24 V DC
Beschermingsgraad:	IP54
Aansluitkabel, lengte (m) / (ft):	1 / 3.3
Aansluiting drukzijde:	G 1/4" bi
Lengte zuigbuis (mm) / (inch):	348 / 13.7
Gewicht (kg) / (lb):	7,25 / 16

Specificatie

- Dubbelwerkende zuigerpomp
- 2-traps planeetloopwerk
- Display voor slagfrequentie
- Aparte schroef voor olievulling
- Elektronisch bewaakte servomotor
- Zeewaterbestendig aluminium gegoten behuizing
- 2 drukzijdige aansluitingen
- 4 bevestigingschroefdraden in de behuizing
- Mogelijke accessoires: Overdrukventiel (61 651), controle vetpomp (61 550) + drukschakelaar met stuureenheid (61 555)
- Onderspanningsbeveiliging 18 volt, bij deze spanning wordt de pomp automatisch uitgeschakeld
- Overspanningsbeveiliging 28 volt, bij deze spanning wordt de pomp automatisch uitgeschakeld

Bijzondere kenmerken

- Made in Germany
- Bestand tegen trillingen en schokken
- Geharde en geslepen afdichtingsvlakken, daardoor een zeer lange levensduur
- Motortoerental traploos over de gemakkelijk toegankelijke draaipoten instelbaar
- Geharde tandwielen van hoogwaardig gereedschapsstaal, kroonwielen gemaakt van hoogwaardig staal, zonne- en planetaire tandwielen van gehard staal
- Hoge tandwiel kwaliteit, loopt zeer rustig en hoge levensduur
- Drijfstang en pompstation in een oliebad met kijkglas
- Spatwaterdichte behuizing en motor
- Externe onderdelen tegen corrosie beschermd

Verpakking

Afmetingen lxbxh (mm) / (inch): 530 x 310 x 280 / 20.8 x 12.2 x 11

Gewicht inclusief verpakking (kg) / (lb): 16,5 / 36.5

Verpakkingseenheid: 1,0