



FZP 65 l/min-230 V-1~AC-50 Hz

EUS-ZVABD-EBZM-4 m

Item number: 23 510 083
EAN: 4048358708595
Discount group: D

Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2
 Tilkobling sugeside: G 1" hunn
 Tilkobling trykkside: G 1" hunn
 Hydrauliske data
 Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 65
 Løftetrykk opptil (bar): 1,8
 Sugehode (m): 3
 Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff
 Motordata
 Isolasjonsklasse: F
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155
 Spenning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strømuttak (A): 3
 Kraft (kW): 0,6
 Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
 Dreiemoment (Nm): 1,27
 Turtall (U/min): 2800
 Byggeform: IMB 3
 Beskyttelsestype: IP66
 Materialer på deler som har kontakt med medier
 Tetninger: FKM (Viton®)/NBR
 Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)
 Stator: 1.4301
 Vinge: POM
 Dimensjoner LxBxH (mm): 280 x 115 x 170
 Vekt (kg): 13,6

Spesifikasjoner

- Vingepumpe, med integrert bypass (23 430)
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Tappeslange, 4 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 957)
- Sugeslange, 1,6 m, DN 25, G 1" hann, G 1" hunn (23 156)
- Bunnventil med sugeskurv (19 890)
- Fatinnfesting, G 2" hann, G 1" hann (19 524)
- Universal tappeventilholder (23 174)
- For 200-/1000-liters beholdere
- Gjennomstrømningsmeter NUMERlxx³, tre siffer (23 192)
- Automatisk tappeventil, med CE-godkjenning og dreieledd, ZVABD (23 168)

Spesielle merknader

- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkaplset, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Stor sugekraft, 3 m
- Lav toleranse medfører en høy suge- og trykk-effektivitet
- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	505 x 410 x 315
Vekt inkludert emballasje (kg):	14,5
Emballasjeeenhet:	1,0