



Industriefettpresse 2-HHFP

G 1/8"-GBDR-MU-FN

Item number:	12 675 125
EAN:	4103810429330
Discount group:	A

Tekniske data

Fettpresetilkobling trykkside via metalladapter:	G 1/8"
Fyllenippel:	M 10 x 1
Fyllekapasitet (cm3):	500
Påfyllingsmuligheter:	400 g fettpatron, DIN 1284, fettfyllepumpe eller fett i løs vekt med spatel
Diameter fettpumpestempel (mm):	9
Betjening fettpumpestempel:	ved hjelp av hevearm
Volumetrisk fortrenning/slag (cm3):	proporsjonal til hevearmsdistansen, maks. 1,6
Løftetrykk opptil (bar):	400
Sprengningstrykk system (bar):	850
Sprengningstrykk fettpressehode (bar):	1200
Stempelstangbetjening:	via T-håndtak
Forseglingsdeksel:	løs
Veggykkelse fettpresserør (mm):	1
Lakkering:	grafittgrå
Dimensjoner LxBxH (mm):	380 x 130 x 66
Vekt (kg):	1,48

Spesifikasjoner

- Fyllenippel (FN), M 10 x 1 hann (12 670)
- Presisjonskobling, 4 klosser, G 1/8" hunn (12 743)
- Salgsemballasje, med EAN-kode
- Dyserør, bøyd, G 1/8", 150 mm (12 735)

Spesielle merknader

- Apparatet bearbeider fett opp til NLGI-grad 2 ved 20°C
- Laget for bruk under tøffe forhold, veggykkelse fettpresserør: 1 mm
- Profilert stempel, med tettete såle ved fett i løs vekt eller patroner
- På grunn av den fleksible stempelstangen, kan stempelen også settes inn i ødelagte patroner eller patroner som ikke helt passer til standarddimensjonene.
- Etter DIN 1283
- TÜV-sertifisert
- Pumpestempel, sylinder og O-ring med 6 µ tilpasning (ingen liksomsmøring)
- Ingen liksomsmøring, tetningssystemets O-ring med ventilule forhindrer at fett som er komprimert i fettpressehodet strømmer tilbake
- Ytelsen forblir uforandret etter 40 000 arbeidsøkter
- Påfyllings- og utluftingsventil i fettpressehodet
- Fettpressehode av sinktrykkstøpegods Z 410
- Dype rifler gir et sikrere grep
- Glidesikkert håndtak på fettpressearmen
- Ergonomisk håndtak på stempelstangen gjør det enklere å overkomme fjærkraften
- Gjør det mulig selv ved høyt mottrykk å variere smøretrykket med jevnt kraftforbruk
- Muliggjør smøring av vanskelig tilgjengelige punkter fordi den minste hevearmsåpningen gjør at fett blir pumpet til smørepunktet
- Loser Deckel mit Klemmstück erlaubt eine manuelle Unterstützung der Federkraft in jeder Position zur Kompression von losem Fett oder zum Einpressen der Manschette in beschädigte Kartuschen
- Stempelstangen kan låses i enhver posisjon - stempelstangen trenger ikke å være trukket helt tilbake for å slippe løs fett fra fjærtrykket (fettet forsåper seg ikke)
- Hurtigutlufting ved hjelp av en halv dreining av fettpresserøret

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	400 x 140 x 75
Vekt inkludert emballasje (kg):	1,64
Emballasjeenhet:	1,0