



## SPRAYFixx ソルベント用ノズル

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 品番:             | 80 687        |
| EAN:            | 4103810806872 |
| Discount group: | A             |

### 技術データ

|                |          |
|----------------|----------|
| 温度範囲 ( °C ):   | +5 / +30 |
| 最大作動圧 ( bar ): | 2,5      |

### 真鍮製切替式回転ノズル

噴霧パターン: 潤滑箇所に応じた放出タイプ=ジェット + 拡散  
=霧

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ジェット噴射時の噴霧量 ( ml/min ): | 618 |
| 霧吹き時の噴霧量 ( ml/min ):    | 348 |
| ジェット噴射時の噴霧範囲 ( m ):     | 5,1 |
| 霧吹き時の噴霧範囲 ( m ):        | 1,4 |

### 材料

|              |               |
|--------------|---------------|
| ノズル:         | 真鍮 NFA 51-105 |
| シーリング処理:     | FKM           |
| ノズル本体:       | PA            |
| 袋ナット:        | PA            |
| 寸法 ØxL (mm): | 23 x 52       |
| 重量 ( kg ):   | 0,0103        |

### PA製ストレート ( ジェット ) ノズル

110°

噴霧パターン: ストレート ( ジェット ) 噴射角110° ( 2.5 bar 時 )

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 噴霧量 ( ml/min ): | 450 |
| 噴霧範囲 ( m ):     | 1,7 |

### 材料

|              |         |
|--------------|---------|
| ノズル:         | PA 6    |
| 袋ナット:        | PA      |
| 寸法 ØxL (mm): | 23 x 21 |
| 重量 ( kg ):   | 0,0036  |

### 仕様

- 真鍮製切替式回転ノズル ( 80 680 )
- バイトン® FKM ( フッ素ゴム ) のシーリング
- 袋ナット付きの玉継ぎ手
- PA製ストレート ( ジェット ) ノズルエルボータイプ110° ( 80 682 )、袋ナット付き

### 特徴

- 適用対象: 溶剤 ( アセトンを除く )
- 玉継ぎ手を使って、最大60°まで回転可能
- 調整ノズルにより幅広い噴霧パターンに設定可能
- 耐摩耗性
- 大きな噴霧角度で広範囲噴霧
- ノズルは水平でも垂直でも使用可能
- UV耐性

### 梱包

---

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 寸法 LxWxH (mm):   | 140 x 80 x 25 |
| 梱包込みの重量 ( kg ) : | 0,0165        |
| Packing unit:    | 1,0           |