



Рычажный шприц для санации бетона

1000 см³-Резьба М 10 х 1

Номер артикула: 12 688
Код товара: 4103810126888
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба со стороны подачи с переходником: М 10 х 1
Объем заполнения (см³): 1000
Возможности заполнения: крышкой
Диаметр поршня насоса (мм): 8
Привод поршня насоса: с помощью рычага
Объем подачи / ход (см³): 1,2 при сопротивлении 400 атм
Давление подачи до (атм.): 400
Пиковое давление (система) (атм.): 850
Пиковое давление (головка шприца) (атм.): 1200
Толщина стенки корпуса шприца (мм): 1,0
Обработка поверхности: все стальные части оцинкованы

Спецификация

- Пластиковая упаковка без надписей

Особенности

- для санации трещин в бетоне жидкими смолами
- точная подгонка поршня к цилиндру (отсутствие ложного смазывания)
- Производительность не меняется после 40.000 циклов
- Головка шприца из литого цинка Z 410
- Непроскальзываемая рукоятка на рычаге пресса
- Малое усилие при смазывании благодаря хорошо рассчитанному рычагу
- Крышка из пластика с вакуумным ventилем

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 540 x 125 x 70
Вес с упаковкой (кг): 1,2
Упаковочная единица: 1,0