



Kompaktanlegg-Diesel-1500 l

FZP 65 l/min-230 V-1~AC-50 Hz-EBZM

Item number:	45 056
EAN:	4103810450563
Discount group:	D

Tekniske data

Tank	
Innhold tank (l):	1500
Materiale innvendig tank:	HDPE (polyetylen høydensitet)
Materiale ytre tank:	HDPE (polyetylen høydensitet)
Farge ytre tank:	grå
Tilkoblinger:	4 x G 2" hunn, fatinnfesting
Væsker og stoffer:	Diesel og fyringsolje
Pumpe	
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Vingepumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	65
Løftetrykk opptil (bar):	1,8
Transportvæsker:	Fyringsolje og dieseldrivstoff
Motordata	
Isolasjonsklasse:	F
Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C):	155
Spenning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømuttak (A):	3
Kraft (kW):	0,6
Termobeskyttelse:	tilbakestiller av seg selv
Innkoblingsvarighet (min):	Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
Dreiemoment (Nm):	1,27
Turtall (U/min):	2800
Byggeform:	IMB 3
Beskyttelsestype:	IP66
Materialer på deler som har kontakt med medier	
Tetninger:	FKM (Viton®)/NBR
Pumpehus:	AlSi 12 (saltvannsbestandig)
Rotor:	GG 25
Vinge:	POM
Måler	
Gjennomstrømningsmengde min. (l/min):	2
Gjennomstrømningsmengde maks. (l/min):	100
Tillatte væsketemperaturer (°C):	-10 / +60
Tillatte omgivelsesstemperatur (°C):	-10 / +80
Målenøyaktighet (%):	+/-1
Nominelt trykk (bar):	3,5
Sprengningstrykk (bar):	28
Væsker og stoffer:	Diesel, fyringsolje, selvsmørende tyntflytende væsker
Materialer på deler som har kontakt med medier	

Målerhus:	AISi 12 (saltvannsbestandig)
Ovale gir:	POM
Gir:	ABS-kunststoff
Tetninger:	NBR 70
Dimensjoner LxBxH (mm):	1900 x 813 x 1880
Vekt (kg):	135

Spesifikasjoner

- Tank, 1500 l, med nivåmåler og optisk lekkasjeindikator (45 055)
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Gjennomstrømningsmeter NUMERIxx³, tre siffer (23 192)
- Telleverk: Dagteller tresifret, kan tilbakestilles, deling 100 ml
- Totalisator, seksifret, teller i litre
- Utlufringsventil G 2" hann
- Vingepumpe, med integrert bypass (23 430)
- Utbyttbart filter for diesel, 30 µm (23 209)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Dreieledd (19 621)
- Tappeslange, 8 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 979)
- Monteringsplate
- Bunnventil med sugekurv (19 890)

Spesielle merknader

- Stasjonær
- Tank med dobbel vegg
- UV-stabil
- Ferdig montert på monteringsplate
- Integrert tappeventilholder
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Det utskiftbare dieselfilteret filtrerer ut partikler over 30 µm og suger opp inntil 130 ml vann fra dieselen
- CE Declaration DP-DIV I-001 according EN 13341

Emballasje

Emballasjeenhet:	1,0