



Kompaktanlegg-Diesel-1500 I

FZP 65 l/min-230 V-1~AC-50 Hz-EBZM

Item number: 45 056
EAN: 4103810450563
Discount group: D

Tekniske data

Tank

Innhold tank (l): 1500
 Materiale innvendig tank: HDPE (polyetylen høydensitet)
 Materiale ytre tank: HDPE (polyetylen høydensitet)
 Farge ytre tank: grå
 Tilkoblinger: 4 x G 2" hunn, fatinnfesting
 Væsker og stoffer: Diesel og fyringsolje



Pumpe

Hydrauliske data

Pumpekonstruksjon: Vingepumpe, selvsugende
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 65
 Løftetrykk opptil (bar): 1,8
 Transportvæsker: Fyringsolje og dieseldrivstoff

Motordata

Isolasjonsklasse: F
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155
 Spenning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strømuttak (A): 3
 Kraft (kW): 0,6
 Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
 Dreiemoment (Nm): 1,27
 Turtall (U/min): 2800
 Byggeform: IMB 3
 Beskyttelsestype: IP66
 Materialer på deler som har kontakt med medier
 Tetninger: FKM (Viton®)/NBR
 Pumpehus: AISi 12 (saltvannsbestandig)
 Rotor: GG 25
 Vinge: POM

Måler

Gjennomstrømningsmengde min. (l/min): 2
 Gjennomstrømningsmengde maks. (l/min): 100
 Tillatte væsketemperaturer (°C): -10 / +60
 Tillatte omgivelsesstemperatur (°C): -10 / +80
 Målenøyaktighet (%): +/-1
 Nominelt trykk (bar): 3,5
 Sprengningstrykk (bar): 28
 Væsker og stoffer: Diesel, fyringsolje, selvsmørende tyntflytende væsker

Materialer på deler som har kontakt med medier

Målerhus:	AlSi 12 (saltvannsbestandig)
Ovale gir:	POM
Gir:	ABS-kunststoff
Tetninger:	NBR 70
Dimensjoner LxBxH (mm):	1900 x 813 x 1880
Vekt (kg):	135

Spesifikasjoner

- Tank, 1500 l, med nivåmåler og optisk lekkasjeindikator (45 055)
- På-/Av-bryter
- Tømmesikring etter WHG (tyske myndigheters forskrifter for vannmiljøvern) kontinuerlig aktiv
- Gjennomstrømningsmeter NUMERlxx³, tre siffer (23 192)
- Telleverk: Dagteller tresifret, kan tilbakestilles, deling 100 ml
- Totalisator, seksifret, teller i litre
- Utlufningsventil G 2" hann
- Vingepumpe, med integrert bypass (23 430)
- Utbyttbart filter for diesel, 30 µm (23 209)
- Automatisk tappeventil med dreieledd, ZVAD (23 176)
- Dreieledd (19 621)
- Tappeslange, 8 m, DN 19, G 1" hann, G 1" hunn (23 155 979)
- Monteringsplate
- Bunnventil med sugekurv (19 890)

Spesielle merknader

- Stasjonær
- Tank med dobbel vegg
- UV-stabil
- Ferdig montert på monteringsplate
- Integrert tappeventilholder
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Det utskiftbare dieselfilteret filtrerer ut partikler over 30 µm og suger opp inntil 130 ml vann fra dieselen
- CE Declaration DP-DIV I-001 according EN 13341

Emballasje

Emballasjeeenhet: 1,0