



Saug- und Druckspritze-500 ml

Industrierausführung-vernickelt

Artikel-Nr.: 12 931
EAN: 4103810129315
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Füllvolumen (ml): 500
 Ansaugvolumen (%): 100
 Durchmesser Rohr a (mm): 56
 Rohrstärke (mm): 1
 Hublänge (mm): 270
 Durchmesser Saugrohr a (mm): 13
 Durchmesser Flexschlauch a (mm): 13
 Länge Flexschlauch (mm): 470
 Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl und Zink sind hochwertig vernickelt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Deckel: Zink, vernickelt
 Gehäuse: Stahl, vernickelt
 Kolben: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
 Stützscheibe: PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)
 Saugrohr: Aluminium, eloxiert
 Flexschlauch: PVC

Spezifikation

- Saugrohr (12 944)
- Transparenter Flexschlauch (12 954)
- Doppelmanschette (12 955)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

Besondere Merkmale

- Für Öle bis SAE 90, Scheibenklar, Kühlflüssigkeit, Petroleum, Bremsflüssigkeit, Wasser bis 80 °C, Heizöl, Diesel
- Auch nach 30.000 Füll- und Entleervorgängen noch 100 % Saugleistung
- Die Doppelmanschette gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit
- Ergonomischer T-Griff
- Starke Rändel bewirken sichere Handhabung
- Alle mit Medien in Kontakt kommenden Werkstoffe sind hochwertig vernickelt

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 590 x 90 x 100
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1
 Verpackungseinheit: 1,0