



## Saug- und Druckspritze-500 ml

Industrieausführung-vernickelt

**Artikel-Nr.:** 12 931

**EAN:** 4103810129315

Rabattgruppe: A

**Technische Daten** 

500 Füllvolumen (ml): Ansaugvolumen (%): 100 Durchmesser Rohr a (mm): 56 Rohrstärke (mm): 1 270 Hublänge (mm): Durchmesser Saugrohr a (mm): 13 Durchmesser Flexschlauch a (mm): 13 Länge Flexschlauch (mm): 470

Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl und Zink sind hochwertig

vernickelt

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Deckel: Zink, vernickelt Gehäuse: Stahl, vernickelt

Kolben: LDPE (Polyethylen niederer Dichte)
Stützscheibe: PAGF 30 (Polyamid, glasfaserverstärkt)

Saugrohr: Aluminium, eloxiert

Flexschlauch: PVC

## **Spezifikation**

- Saugrohr (12 944)
- Transparenter Flexschlauch (12 954)
- Doppelmanschette (12 955)
- Verkaufsverpackung mit EAN-Code

## **Besondere Merkmale**

- Für Öle bis SAE 90, Scheibenklar, Kühlflüssigkeit, Petroleum, Bremsflüssigkeit, Wasser bis 80 °C, Heizöl, Diesel
- Auch nach 30.000 Füll- und Entleervorgängen noch 100 % Saugleistung
- Die Doppelmanschette gewährleistet ein sicheres Ansaugen der Flüssigkeit
- Ergonomischer T-Griff
- Starke Rändel bewirken sichere Handhabung
- Alle mit Medien in Kontakt kommenden Werkstoffe sind hochwertig vernickelt

## Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 590 x 90 x 100

Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 1 Verpackungseinheit: 1,0