



Fatpump för AdBlue®-G 2"

SRL 355-955-24 l/min

Item number: 13 040
EAN: 4048358130402

Tekniska data

Uppföringskapacitet (l/slag): 0,4
 Transporteffekt vid 60 slag/min (l/min): 24
 Uppföringsmedier: AdBlue®, Urea
 Vatten
 Spolarvätska
 Kylarfrostskyddsmedel
 Användning: Fat 60/200/220 l
 Längd tredelat sugrör (mm): 355 - 955
 Fatförskruvning: G 2" a

Material mediaberörande delarna
 Pumpstomme: ABS / PA 6
 Packningar: FKM + HNBR

Vikt (kg): 1,24

Specifikation

- Pumphus med kolv, handspak och utloppskrök
- Teleskopsugrör (13 094) med inställbar längd (från 355 till 955 mm)
- Fatadapter G 2" (13 085)
- Förpackad i enkelkartong

Särskilda kännetecken

- Konstant transportprestation, i årtal
- Helt demonterbar - lätt att rengöra
- Reservdelar, packningar och slagkolvar tillhandahålls i 10 år
- Enkel fatmontering medelst fatadapter
- Flexibel positionering möjlig
- Optionella fatadapterar: (13 085 001) fatadapter S 56x4; (13 085 002) fatadapter S 69,5x5,5; (13 085 003) fatadapter M 64x4 a; (13 085 006) fatadapter S 64x5
- En tappningsslang 2 m/6.56 ft mit antidroppmunstycke kan levereras som tillbehör (25 677)
- Garanti 3 år (exkluderat slit delar)
- Backventil, (13 097), optionell för teleskopsugrör (13 094)

Förpackning

Dimensioner LxBxH (mm): 395 x 243 x 125
 Vikt inklusive förpackning (kg): 1,63
 Förpackningsenhet: 1,0