



easyFILL 400 M 10 x 1- ERSTATNING: 14610 001

med 10 x fettpressestempel-PZ-MU

Item number:	14 600 001
EAN:	4103810705403
Discount group:	A

Tekniske data

Fettpresetilkobling trykkside:	M 10 x 1
Fyllekapasitet (cm3):	400
Påfyllingsmuligheter:	400 g fettpatron, DIN 1284 (12 511), (12 514)
Diameter fettpumpestempel (mm):	9
Betjening fettpumpestempel:	ved hjelp av hevearm
Volumetrisk fortrenkning/slag (cm3):	maks. 2,15 ved en fettetthet på 0,92 kg/dm ³ , testet med fettpatroner 400 g (12 511)
Løftetrykk opptil (bar):	400
Sprengningstrykk system (bar):	900
Sprengningstrykk fettpressehode (bar):	1200
Veggtykkelse fettpresserør (mm):	1
Lakkering fettpresserør:	svart
Dimensjoner LxBxH (mm):	330 x 140 x 66
Vekt (kg):	1,02

Spesifikasjoner

- Med slangeholder
- Fettpressestempel, 10 stk (14 900)
- Galvaniserte deler: hevearm, bærereim
- Fettpressehode av sinktrykkstøpegods Z 410
- Presisjonskobling, 4 klosser, M 10 x 1 hunn (12 643)
- Galvanisert kuleventil (85 589)
- Armert slange, M 10 x 1 hann, 11 x 300 mm, med tetningsring (12 655 828)
- Ergonomisk håndtak, glidesikkert, svært god kraftoverføring og håndtering

Spesielle merknader

- Utstyret bearbeider fett NLG 2 ved min. 10 °C
- Fettforsyningsmengde ved 200 bars mottrykk nesten uforandret etter 40 000 arbeidssøker
- Pumpestempel, sylinder og O-ring med 6 µ tilpasning (ingen liksomsmøring)
- Ved stort mottrykk, f.eks. gummiaktige smørepunkter, er det på grunn av den korte slaglengden mulig å smøre med mye mindre kraft
- Fettransport variabel fra 0,1-2,15 cm³ per slag
- Optimale hevearmsforhold for betjening av håndpressen, derfor trengs det veldig lite kraft til smøringen
- På grunn av den enkle demonteringen kan den rengjøres uten problemer
- Tvinnede skrugjenger på fettpresserøret motstår støtskader og muliggjør en rask og enkel innskruing med 1,5 omdreining
- Hurtigutlufting ved hjelp av en halv dreining av fettpresserøret
- Laget for bruk under tøffe forhold
- Lignende DIN 1283

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):	395 x 150 x 70
Vekt inkludert emballasje (kg):	1,14

Emballasjeenhet:

1,0