



AdBlue®-EMP-35 l/min-230 V-1~AC

ZVAU-sugeutstyr-EBZDU-GPM

| | |
|------------------------|---------------|
| Item number: | 25 231 |
| EAN: | 4048358252319 |
| Discount group: | D |

Tekniske data

| | |
|--|--|
| Tilkoblingskabel, lengde (m): | 2 |
| Tilkobling sugeside: | G 1" hann |
| Tilkobling trykkside: | G 1" hann |
| Hydrauliske data | |
| Pumpekonstruksjon: | Membranpumpe, selvsugende |
| Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): | 35 |
| Sugehode (m): | 3 |
| Løftetrykk opptil (bar): | 1,5 |
| Transportvæsker: | AdBlue®, vann, vindusspylervæske |
| Motordata | |
| Isolasjonsklasse: | F |
| Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): | 155 |
| Spenning (V): | 230 |
| Frekvens (Hz): | 50 |
| Strømuttak (A): | 2 |
| Kraft (kW): | 0,29 |
| Termobeskyttelse: | tilbakestillter av seg selv |
| Innkoblingsvarighet (min): | Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet |
| Turtall (U/min): | 2800 |
| Byggeform: | IMB 3 |
| Beskyttelsestype: | IP66 |
| Materialer på deler som har kontakt med medier | |
| Membran og tetning: | EPDM / FKM |
| Pumpehus: | PA 6 GF 30 |
| Dimensjoner LxBxH (mm): | 310 x 180 x 160 |
| Vekt (kg): | 15,2 |



Spesifikasjoner

- Membranpumpe, selvsugende (25 280)
- På-/Av-bryter
- Monteringsplate for IBC-beholder (80 837)
- Tappeventilholder (85 036 001)
- Automatisk tappeventil for AdBlue® (23 171 980)
- AdBlue®-tappeslange, DN 19, 6 m, slangegummimansjett G 1" hann og dreieledd for ZVAUD (25 673)
- In-line-meter, digitalt, turbinhjul, for AdBlue® (EBZDU) (23 295 870)
- AdBlue®-forbindelsesslange, DN 19, 2 m, med 2 x bøyd 90° G 1" hann (25 654)
- Adapter M64 x 4 for IBC-beholder med dobbelnippel (25 640)

Spesielle merknader

- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Konstruert for lang levetid
- Elektromotoren er innkapslet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods



- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Stor sugekraft, 3 m
- Materialvalget garanterer lav vekt og en ekstraordinær lang levetid

Emballasje

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Pakningstype: | Kartong |
| Dimensjoner LxBxH (mm): | 430 x 415 x 300 |
| Vekt inkludert emballasje (kg): | 16 |
| Emballasjeenhet: | 1,0 |