



## AdBlue®-EMP-35 I/min-230 V-1~AC

ZVAU-EBZDU-F-96mm-sugeutstyr

<b>Item number:</b>	25 238
<b>EAN:</b>	4048358252388
<b>Discount group:</b>	D

### Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m):	2,8
Tilkobling sugeside:	G 1" hann
Tilkobling trykkside:	G 1" hann
Hydrauliske data	
Pumpekonstruksjon:	Membranpumpe, selvsugende
Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min):	35
Sugehode (m):	3
Løftetrykk opptil (bar):	1,7
Transportvæsker:	AdBlue®, vann, vindusspylervæske
Motordata	
Isolasjonsklasse:	F
Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C):	155
Spenning (V):	230
Frekvens (Hz):	50
Strømuttak (A):	1,5
Kraft (kW):	0,36
Termobeskyttelse:	tilbakestill av seg selv
Innkoblingsvarighet (min):	Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
Turtall (U/min):	2800
Byggeform:	IMB 3
Beskyttelsestype:	IP66
Filter	
Filtreringsgrad (µ):	50
Filteroverflate (cm²):	190
Materialer på deler som har kontakt med medier	
Membran og tetning:	EPDM / FKM
Pumpehus:	PA 6 GF 30
Dimensjoner LxBxH (mm):	390 x 240 x 670
Vekt (kg):	13,84

### Spesifikasjoner

- På-/Av-bryter
- Tappeventilholder
- In-line-meter, digitalt, turbinhjul, for AdBlue® (EBZDU) (23 295 870)
- AdBlue®-tappeslange, DN 19, 6 m, bøyd 90° G 1" hunn og dreieledd for ZVAU (25 672)
- AdBlue®-forbindelsesslange, DN 19, 1,5 m, med 3 x bøyd 90° G 1" hunn (25 659)
- Membranpumpe, selvsugende (25 280)
- Automatisk tappeventil for AdBlue® (23 171 980)
- Adapter M64 x 4 for IBC-beholder med dobbelnippel (25 640)
- Filterenhet (25 180)
- Filterpatron (25 185) utskiftbar via filterkappe som kan skrus av

### Spesielle merknader

- Standardfilterpatroner som lett kan skiftes ut



- System kan driftes uten filterpatroner
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Konstruert for lang levetid
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Elektromotoren er innkaplet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- For direkte tilknytning til IBC-container med festeklemmer

**Emballasje**

Pakningstype:	Kartong
Dimensjoner utvendig LxBxH (mm):	675 x 290 x 430
Vekt inkludert emballasje (kg):	21,8
Emballasjeenhet:	1,0

