



AdBlue®-EMP-35 l/min-230 V-1~AC

ZVAU-EBZDU-F-96mm-sugeutstyr

Item number: 25 238
EAN: 4048358252388
Discount group: D

Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2,8
 Tilkobling sugeside: G 1" hann
 Tilkobling trykkside: G 1" hann
 Hydrauliske data
 Pumpekonstruksjon: Membranpumpe, selvsugende
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 35
 Sugehode (m): 3
 Løftetrykk opptil (bar): 1,7
 Transportvæsker: AdBlue®, vann, vindusspylervæske
 Motordata
 Isolasjonsklasse: F
 Maksimalt tillatte grensetemperatur (°C): 155
 Spenning (V): 230
 Frekvens (Hz): 50
 Strømuttak (A): 1,5
 Kraft (kW): 0,36
 Termobeskyttelse: tilbakestill av seg selv
 Innkoblingsvarighet (min): Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
 Turtall (U/min): 2800
 Byggeform: IMB 3
 Beskyttelsestype: IP66
 Filter
 Filtreringsgrad (µ): 50
 Filteroverflate (cm²): 190
 Materialer på deler som har kontakt med medier
 Membran og tetning: EPDM / FKM
 Pumpehus: PA 6 GF 30
 Dimensjoner LxBxH (mm): 390 x 240 x 670
 Vekt (kg): 13,84

Spesifikasjoner

- På-/Av-bryter
- Tappeventilholder
- In-line-meter, digitalt, turbinhjul, for AdBlue® (EBZDU) (23 295 870)
- AdBlue®-tappeslange, DN 19, 6 m, bøyd 90° G 1" hunn og dreieledd for ZVAU (25 672)
- AdBlue®-forbindesslange, DN 19, 1,5 m, med 3 x bøyd 90° G 1" hunn (25 659)
- Membranpumpe, selvsugende (25 280)
- Automatisk tappeventil for AdBlue® (23 171 980)
- Adapter M64 x 4 for IBC-beholder med dobbelnippel (25 640)
- Filterenhet (25 180)
- Filterpatron (25 185) utskiftbar via filterkappe som kan skrus av

Spesielle merknader

- Standardfilterpatroner som lett kan skiftes ut



- System kan driftes uten filterpatroner
- Kontinuerlig drift - skikkelig lang varighet
- Konstruert for lang levetid
- Førsteklasses elektromaskin- og pumpeproduksjon
- Elektromotoren er innkaplet, dermed forhindres først og fremst kortslutning som følge av kondensvanndannelse ved høye temperatursvingninger
- Motor- og bryterhus av støtsikkert aluminium-trykkstøpegods
- For direkte tilknytning til IBC-container med festeklemmer

Emballasje

Pakningstype:	Kartong
Dimensjoner utvendig LxBxH (mm):	675 x 290 x 430
Vekt inkludert emballasje (kg):	21,8
Emballasjeenhet:	1,0

