



AdBlue®-EMP-35 l/min-230 V-1~AC

ZVAU-EBZDU-F-96mm-imuvaruste

Artikkeli-no: 25 238
EAN: 4048358252388
Alennusryhmä: D

Tekniset tiedot

Liitäntäkaapeli pituus (m): 2,8
 Liitäntä imupuolella: G 1" uk
 Liitäntä painepuolella: G 1" uk
 Hydrauliset tiedot
 Pumpun rakenne: Kalvopumppu, itseimevä
 Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min): 35
 Imukorkeus (m): 3
 Siirtopaine (bar): 1,7
 Pumpattavat nesteet: AdBlue®, vesi, jäähdytinneste
 Moottorin tiedot
 Eristysluokka: F
 Suurin sallittu rajalämpötila (°C): 155
 Jännite (V): 230
 Taajuus (Hz): 50
 Virranotto (A): 1,5
 Teho (kW): 0,36
 Lämpösuoja: itsestään takaisin asettava
 Kytkenäkesto (min): Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
 Kierrosluku (rpm): 2800
 Rakennemuoto: IMB 3
 Suojaluokka: IP66
 Suodatin
 Erotusaste (μ): 50
 Suodattimen pinta (cm²): 190
 Nestettä koskettavien osien materiaalit
 Kalvon ja tiivisteet: EPDM / FKM
 Pumppukotelon: PA 6 GF 30
 Mitat PxLxK (mm): 390 x 240 x 670
 Paino (kg): 13,84

Spesifikaatio

- Päälle- ja katkaisukytkin
- Jakeluventtiilin pidin
- Asennusmittari, digitaalinen, turbiinipyörä, urealle (EBZDU) (23 295 870)
- Urea-jakeluletku, DN 19, 6 m, mukana käyrä 90° G 1" sk ja pyörivä nivel ZVAU:lle (25 672)
- Urea-yhdysletku, DN 19, 1,5 m, mukana 3 x käyrä 90° G 1" sk (25 659)
- Kalvopumppu, itseimevä (25 280)
- Automaattinen jakeluventtiili urealle (23 171 980)
- Adapteri M64 x 4 IBC-säiliölle kaksoisnipalla (25 640)
- Suodatinyksikkö (25 180)
- Suodatinkynttilä (25 185) vaihdettavissa irtiruuvattavan kansitulpan kautta

Erityisominaisuudet

- Vakiosuodatinpanos helppo vaihtaa
- Järjestelmää voidaan käyttää ilman suodatinpanosta



- Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
- Suunniteltu pitkäikäistä käyttöä varten
- Ensiluokkainen sähkömoottorin ja pumpun rakenne
- Moottori koteloitu, siten estetään suurimmaksi osaksi oikosulun aiheuttavan kondenssiveden muodostuminen suurissa lämpötilavaihteluissa
- Moottori- ja kytkentäkotelo iskunkestävää alumiinipainevalua
- Kiinnitetään suoraan IBC-konttiin kiinnittimien avulla

Pakkaus

Pakkaustapa:	Kartonki
Ulkomitat PxLxK (mm):	675 x 290 x 430
Paino pakkauksineen (kg):	21,8
Pakkaussyksikkö:	1,0

