



## PREMxx 48 l/min - AdBlue®

230 V-1~AC-50 Hz-EUS

**Item number:** 23 739  
**EAN:** 4048358237392  
**Discount group:** D

### Tekniske data

Tilkoblingskabel, lengde (m): 2  
 Tilkobling beholder: G 2" hann, fatinnfesting  
 Tilkobling sugeside: G 1" hann  
 Tilkobling trykkside: G 1" hann  
 Hydrauliske data  
 Pumpekonstruksjon: Aksialhjul  
 Leveringskapasitet ved fritt utløp (l/min): 48  
 Sugehode (m): 2,5  
 Løftehøyde maks. (m): 15  
 Transportvæsker: AdBlue®, vann, vindusspylervæske  
 Motordata  
 Spenning (V): 230  
 Frekvens (Hz): 50  
 Strømuttak (A): 2,0  
 Kraft (kW): 0,42  
 Termobeskyttelse: tilbakestillbar av seg selv  
 Innkoblingsvarighet (min): 30  
 Turtall ved 0,5 bar mottrykk (U/min): 10000  
 Byggeform: IMB 5  
 Beskyttelsestype: IP34  
 Materiale pumpehus og pumpeverk: PA 6  
 Råmateriale motoraksel: Rustfritt stål 1.4021  
 Dimensjoner pumpe LxBxH (mm): 130 x 130 x 350  
 Vekt (kg): 2,5

### Spesifikasjoner

- For 200-/1000-liters beholdere
- Fatadapter, G 2" hann (13 085 100)
- Motor med termobeskyttelsesbryter, selv-tilbakestillende
- Europeisk støpsel, 2 m kabel
- Opplyst av/på-bryter
- Høykvalitets salgsemballasje

### Spesielle merknader

- Pumpen veier lite og går veldig stille
- Uømfindtlig mot små smusspartikler i transportvæsken
- Ved strømbrydd kan den pumpes manuelt
- Løse deler, pakninger, etc. 10 års varighet
- Simple barrel installation and changing by screw coupling
- Pumpe kan plasseres fritt i trinn på 30°
- Valgfritt fatadapter: (13 085 101) fatadapter S 56x4; (13 085 102) fatadapter S 69,5x5,5; (13 085 103) fatadapter M 64x4 hann; (13 085 106) fatadapter S 64x5

### Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm): 330 x 260 x 220  
 Vekt inkludert emballasje (kg): 2,7




Emballasjeenhet:

1,0



23739 PREMAxx 48 l/min - AdBlue® - 230 V-1-AC-50 Hz-EUS



23739  
PREMAxx 48 l/min - AdBlue®  
230 V-1-AC-50 Hz-EUS

