



AdBlue®-EMP-35 l/min-230 V-1~AC

ZVAUD-EBZDU-F-96 mm

Artikkeli-no: 25 236 001
EAN: 4048358707963
Alennusryhmä: D

Tekniset tiedot

Liitäntäkaapeli pituus (m): 1,8
 Liitäntä imupuolella: G 1" uk
 Liitäntä painepuolella: G 1" uk
 Hydrauliset tiedot
 Pumpun rakenne: Kalvopumppu, itseimevä
 Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min): 35
 Imukorkeus (m): 3
 Siirtopaine (bar): 1,6
 Pumpattavat nesteet: AdBlue®, vesi, jäähdytinneste
 Moottorin tiedot
 Jännite (V): 230
 Taajuus (Hz): 50/60
 Virranotto (A): 1,5
 Teho (kW): 0,37
 Lämpösuoja: itsestään takaisin asettava
 Kytkenäkesto (min): Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
 Kierrosluku (rpm): 2900
 Rakennemuoto: IMB 3
 Suojaluokka: IP66
 Nestettä koskettavien osien materiaalit
 Kalvon ja tiivisteet: EPDM / FKM
 Pumpukotelon: PA 6 GF 30
 Mitat PxLxK (mm): 390 x 240 x 670
 Paino (kg): 13,84

Spesifikaatio

- Kalvopumppu, itseimevä (25 280)
- Päälle- ja katkaisukytkin
- Jakeluventtiilin pidin
- Automaattinen jakeluventtiili urealle (23 171 980)
- Asennusmittari, digitaalinen, turbiinipyörä, urealle (EBZDU) (23 295 870)
- Jaloteräksinen jalkaventtiili imukorilla (23 188)

Erityisominaisuudet

- Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
- Suunniteltu pitkäikäistä käyttöä varten
- Ensiluokkainen sähkömoottorin ja pumpun rakenne
- Moottori koteloitu, siten estetään suurimmaksi osaksi oikosulun aiheuttavan kondenssiveden muodostuminen suurissa lämpötilavaihteluissa
- Moottori- ja kytkentäkotelon iskunkestävää alumiinipainevalua
- Kiinnitetään suoraan IBC-konttiin kiinnittimien avulla

Pakkaus

Pakkaustapa: Kartonki
 Mitat PxLxK (mm): 675 x 290 x 430
 Paino pakkauksineen (kg): 15,74

Pakkausyksikkö:

1,0

