



Distributore compatto-1500 I

pompa olio-230 V-SAR-15 m-O-WB

Codice articolo: 23 004 351

EAN:

Gruppo sconto: D

Dati tecnici

Serbatoio

Capacità del serbatoio (l): 1500

Materiale serbatoio esterno: lamiera di acciaio, zincata a caldo

Materiale serbatoio interno: HDPE

Raccordi filettati per il serbatoio: 4 x filetti G 2" f

Dimensioni esterne - lu x la x alt (mm): 1630 x 800 x 2200

Peso a secco (kg): 151

Riempimento: Bocchettone 2"

Applicazione: Per lo stoccaggio fuori terra di oli

Estrazione dell'olio: Elettropompa per olio

Prodotto: FMT Swiss AG

Cavo di collegamento, lunghezza (m): 1,8

Collegamento lato aspirazione: G 3/4" m

Collegamento lato mandata: G 1/2" m

Specifiche idrauliche

Tipo della pompa: Pompa ad ingranaggi, autoadescante

Portata a bocca libera (l/min): 10

Altezza aspirante (m): 3,5

Pressione mandata fino a (bar): 10

Fluidi erogabili: oli fino SAE 90

Specifiche motore

Tensione (V): 230

Frequenza (Hz): 50

Assorbimento di corrente (A): 5,5

Potenza (kW): 0,5

Protezione termica: autoripristinante

Ciclo di funzionamento (min): Servizio continuo – una prova di durata

Coppia (Nm): 2

Numero di giri (giri/min): 1450

Forma costruttiva: IMB 3

Tipo di protezione: IP66

Dimensioni Pompa - lu x la x alt (mm): 310 x 195 x 205

Peso motore e gruppo pompa (kg): 13

Erogazione dell'olio: Pistola contalitri digitale

Specifiche

- Pompa per olio (23 337)
- Avvolgitubo aperto, 15 m WB, (29 143)
- Set di aspirazione
- Valvola antiritorno (84 546)
- Piastra di montaggio (88 118)
- Serbatoio 1500 l, con indicatore di livello e indicatore visivo di perdita (45 105)
- Pistola contalitri digitale (19 698 950) - raccordo girevole - tubo terminale con ugello antigoccia a chiusura automatica
- Supporto per pistola contalitri - raccogliogocce (29 980)

Caratteristiche particolari

- Set montato su piastra
- Serbatoio a doppia parete
- Omologazione N. Z-40.21-283 del DIBt Berlino
- Per lo stoccaggio fuori terra in locali coperti
- Maniglie integrate
- Base pallet in acciaio, smontabile

Imballaggio

Unità di imballaggio: 1,0