

FMS-setti AdBlue®:lle



Artikkeli-no: 25 497
EAN: 4048358254979
Alennusryhmä: D

Tekniset tiedot

Käyttäjien lukumäärä (iButton): 1000
Ajoneuvojen lukumäärä: 1000
Ajoneuvojen lukumäärä käyttäjää kohti: 50
Käyttäjän tunnistustapa: PIN ja/tai iButton
Display-tyyppi ja koko: valaistu 5"-LCD-näyttö
yhteensopivat käyttöjärjestelmät: Linux, MAC, Windows
Jännite (V): 230
Taajuus (Hz): 50
Virranotto (A): 0,25
Suojaluokka: IP54
Liitäntäkaapeli europistotulpalla, pituus (m): 2
Maksimijakelumäärä asetettavissa (l): 0-999
Tankin täyttötilankynnys asetettavissa tyhjänä (L): 0-999
Huomautus
Täyttötasonkynnys etsitään laskennallisesti
Täyttötasonmittaus (L), optionaalisesti art.n:o:n kanssa: 0-10.000
Jakelupisteiden lukumäärä: 2
Mitat PxLxK (mm): 240 x 156 x 56

Spesifikaatio

- SD-kortti, SD-kortinlukija USB-liitännälle
- Ohjelmisto ja käyttöohje CD-ROM:lla
- 7 iButtons väreissä musta käyttäjälle (5 kpl), punainen huollolle (1 kpl) ja vihreä vastuukäyttäjälle (1 kpl)
- Fluidmanagement-järjestelmä (FMS) alumiinikotelossa (23 499)
- Jakeluventtiilipidin (23 166) kaapelilla, 3 m ja liitäntäpistotulpalla (83 012) yhdistettäväksi FMS:ään
- Jaloteräs-impulssianturi (IPG) (23 823) kaapelilla, 3 m ja liitäntäpistotulpalla (83 012)

Erityisominaisuudet

- Fluidmanagement-järjestelmään integroitu lämmitys mahdollistaa käytön ja luettavuuden myös matalissa lämpötiloissa (testattu -25 °C asti)
- Fluidmanagement-järjestelmän avulla voidaan ohjata kahta tankkia
- Käyttäjän tunnistaminen PIN-numeron ja/tai iButtonin avulla
- Erittäin helppo PC-käyttö konfiguraatioon ja asetusten tekemiseen koskien tankkia, sisällystä, käyttäjiä, ajoneuvoja
- Tietokonesovellus tarkistaa aina 10 päivän välein, onko päivitys saatavilla
- Kaikki tiedot voidaan kerätä PC:lle ja siirtää SD-kortilla FMS:ään
- Tankkaustiedot voidaan kätevästi lukea PC:ltä ja viedä muihin sovelluksiin analysoitavaksi, USB-adapteri SD-muistikortille sisältyy toimitukseen
- Mukana toimitetussa SD-muistikortissa on tilaa useamman tuhannen tankkaustoimen tallentamiseen

Pakkaus

Mitat PxLxK (mm):

370 x 225 x 205

Pakkausyksikkö:

1,0