



Pistola de lubrificação de ar comprimido-DLFP

DLautomatic-G 1/8" -GRDR-MU

Item number: 18 073 125
EAN: 4103810424892
Discount group: D

Dados técnicos

Conexão da pistola de lubrificação do lado da pressão: G 1/8"

Bico de enchimento: M 10 x 1

Volume de enchimento (cm³): 500

Possibilidades de enchimento: Cartucho de massa lubrificante de 400 g, DIN 1284, dispositivo de enchimento de massa lubrificante ou massa lubrificante a granel

Relação de transmissão: 50:1

Distribuição de massa lubrificante para a cabeça da pistola de lubrificação: através de força de mola

Diâmetro do pistão da bomba de lubrificação (mm): 6

Acionamento do pistão da bomba de lubrificação: Distribuição contínua de massa lubrificante através de motor de ar comprimido

Volume de transportecurso (cm³): 0,8

Pressão do ar recomendada (bar): 6

Pressão mínima do ar (bar): 2

Pressão máxima do ar (bar): 8

Conexão de ar comprimido: Acoplamento de ação rápida Rectus, Tipo 26

Pressão da bomba a 8 bar ar comprimido (bar): 400

Sistema da pressão de rebentamento (bar): 850

Pressão de rebentamento da cabeça de pistola de lubrificação (bar): 1200

Acionamento da biela: pelo punho em L

Tampa de selagem: solto

Espessura da parede do tubo da pistola de lubrificação (mm): 1,0

Pintura: cinzento grafite

Peso (kg): 1,96

Especificação

- Bico de enchimento (FN), M 10 x 1 macho (12 670)
- Bocal de precisão, 4 BA, G 1/8" fêmea (12 743)
- Tubo de bico, reto, G 1/8" macho, 150 mm (12 475)
- Embalagens de venda com código EAN

Características Especiais

- O aparelho processa massa lubrificante até NLGI 2 a 20 °C
- Anel de drenagem bem ajustado com massa lubrificante a granel ou cartucho
- Pistão da bomba com elevado ajuste ao cilindro (sem lubrificação simulada)
- Desempenho inalterado após 40.000 ciclos de operação
- Cabeça de pistola de lubrificação de zinco fundido Z 410
- Graças a um polimento mais acentuado, maior aderência
- Punho mais seguro na biela de empurrar

- A tampa solta com abraçadeira permite a assistência manual da força da mola em qualquer posição para comprimir grandes quantidades de massa lubrificante a granel, ou para pressionar o anel de drenagem em cartuchos danificados
- Ventilação rápida graças à meia volta do tubo da pistola de lubrificação

Embalagem

Dimensões CxLxA (mm):	400 x 170 x 75
Peso incluindo embalagem (kg):	2,2
Unidade de embalagem :	1,0