



AdBlue®-EMP-8 l/min-230 V-1~AC

ZVAUD-SEC-adapteri-EBZDU-GPM

Artikkeli-no:	25 228 836
EAN:	4048358707970
Alennusryhmä:	D

Tekniset tiedot

Liitäntäkaapeli pituus (m):	2,8
Liitäntä imupuolella:	G 1" uk
Liitäntä painepuolella:	G 1" uk
Hydrauliset tiedot	
Pumpun rakenne:	Kalvopumppu, itseimevä
Siirtoteho vapaalla ulostulolla (l/min):	14
Imukorkeus (m):	3
Siirtopaine (bar):	1,7
Pumpattavat nesteet:	AdBlue®, vesi, jäähdytinneste
Moottorin tiedot	
Eristysluokka:	F
Suurin sallittu rajalämpötila (°C):	155
Jännite (V):	230
Taajuus (Hz):	50
Virranotto (A):	1,5
Teho (kW):	0,36
Lämpösuoja:	itsestään takaisin asettava
KytKentäkesto (min):	Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
Kierrosluku (rpm):	2800
Rakennemuoto:	IMB 3
Suojaluokka:	IP66
Nestettä koskettavien osien materiaalit	
Kalvon ja tiivisteet:	EPDM / FKM
Pumppukotelon:	PA 6 GF 30
Mitat PxLxK (mm):	310 x 180 x 160
Paino (kg):	14,62

Spesifikaatio

- Päälle- ja katkaisukytkin
- Asennuslevy IBC-säiliölle (80 837)
- Jakeluventtiilin pidin (85 036 001)
- Urea-imuletku, DN 19, 1 m, mukana käyrä 90° G 1" sk, letkukara suora ja SEC-adapteri (25 658)
- Asennusmittari, digitaalinen, urealle (EBZDU) (23 190 870)
- Urea-jakeluletku, DN 13, 4 m, mukana letkukara G 1" sk ja pyörivä nivel ZVAUD:lle 10 l (25 683 001)
- Kalvopumppu, itseimevä (25 284)
- Automaattijakeluventtiili urealle Elaflex täyttöaukolla ISO 22241-5 (23 171 836) mukaan

Erityisominaisuudet

- Ensiluokkainen sähkömoottorin ja pumpun rakenne
- Suunniteltu pitkäikäistä käyttöä varten
- Moottori koteloitu, siten estetään suurimmaksi osaksi oikosulun aiheuttavan kondenssiveden muodostuminen suurissa lämpötilavaihteluissa
- Moottori- ja kytKentäkotelo iskunkestävää alumiinipainealua

- Jatkuva käyttö-todellinen kestävyysjuoksija
- Korkea imuteho, 3 m
- Materiaalivalinnan ansiosta vähäinen paino ja erinomaisen pitkä käyttöikä

Pakkaus

Pakkaustapa:	Kartonki
Mitat PxLxK (mm):	430 x 415 x 300
Paino pakkauksineen (kg):	15,15
Pakkaussyksikkö:	1,0