

Система сбора отработанного масла

с мембранным насосом, 60 л/мин



Номер артикула:	19 000 435
Код товара:	4103810715099
Группа скидок:	D

Технические данные

Подключение сжатого воздуха:	Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Резьба для шланга подачи:	G 1/2" вн., 60° конус, 90° отвод
Ванна для монтажных каналов	
Объем (л):	60
Ширина следа (мм):	850 - 1200
Резьба:	G 3/4" нар (с обеих сторон)
Лакировка:	серый матовый, RAL 7040
Среды:	пригоден для отработанных масел известного происхождения с точкой воспламенения свыше 55 °С или трудновоспламеняемых жидкостей, нельзя применять для легковоспламеняемых жидкостей
Размеры, ДхШхВ (мм):	760 x 460 x 200
Вес (кг):	25,8

Спецификация

- для всей автотранспортной отрасли
- Заборный шланг, 2 м, G 3/4" вн./нар. (19 512)
- Шланг сжатого воздуха, 1,5 м, G 1/2" нар/вн
- с пневматическим мембранным насосом (19 060), производительность 55 л/мин пригодно для трубопроводов до 20 м
- Крепление (87 626)
- со всеми необходимыми переходниками, адаптерами и т.д.
- Ванна (19 788), подходит для всех стандартных монтажных каналов

Особенности

- Если трубопровод проходит в скрытом месте, пожалуйста применяйте (19 666) (например при проходе через стену). Если опустошение производится по трубопроводу в резервуар, то согласно закона о сохранении водных ресурсов необходим предохранитель переполнения. Следуйте местным требованиям.

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	960 x 570 x 340
Вес (кг):	25,860
Упаковочная единица:	1,0