



Leger-jerrycan voor brandstof-20 l

PE-met flexibele uitloop-olijfgroen

Item number: 21 127 950
EAN: 4103810424571
Discount group: A

Technische gegevens

Inhoud (l): 20
UN-goedkeuring: un 3H1/Y/150/.../CZ/PRES-IMET 1228
Materiaal jerrycan: HDPE (polyethyleen van hoge dichtheid)
 Alle brandstof jerrycans (VN) moeten volgens de GHS / CLP-verordening van 01-06-2015 door de eindgebruiker worden gemarkeerd. Voor de identificatie maakt u gebruik van onze etiketten, Art.-Nr. (80 967).
Kleur jerrycan: olijfgroen, RAL 6003
Materiaal afsluitdop en adapter: Polypropyleen
Materiaal tuit en fixeerbands: LDPE (polyethyleen van lage dichtheid)
Kleur afsluitdop: olijfgroen, RAL 6003
Kleur fixeerbands en adapter: olijfgroen, RAL 6003
Kleur tuit: wit, transparant
Lengte tuit (mm): 245
Diameter uitloop bu (mm): 20
Hoogte (mm): 480
Grondvlak lxb (mm): 350 x 175
Gewicht (kg): 1,45

Specificatie

- Met flexibele tuit
- Tuit wordt in de jerrycan opgeborgen
- Tuit met geïntegreerde ontluuchting
- Sluitdop met fixeerbands tegen verliezen geborgd
- Met EAN-code

Bijzondere kenmerken

- Geen roestdeeltjes in de brandstof
- Minder water-condensaat in de jerrycan
- 1,45 kg gewicht tegenover 4,85 kg bij de stalen uitvoering
- Uitloop geïntegreerd in jerrycan met gepatenteerde sluiting incl. ontluuchting
- Uitloop wordt niet vuil omdat hij binnenin de jerrycan opgeborgen wordt
- Afmetingen legerjerrycan-conform
- Geringe thermische geleidbaarheid in vergelijking met de stalen uitvoering
- Geschikt voor vloeibare brandstoffen
- Robuust en ongevoelig voor slagen of stoten
- UN-goedkeuring

Verpakking

Verpakkingseenheid: 1,0