



Pneumatikus membránszivattyú

55 l/perc

Item number:	19 060
EAN:	4103810190605
Discount group:	D

Műszaki adatok

Továbbítási teljesítmény szabad	
kifolyással (l/perc):	55 (víz)
Max. légnyomás (bar):	8
Min. légnyomás (bar):	2
Max. szemcseméret (mm):	3,5
Max. szívómagasság, száraz (m):	6
Max. szívómagasság, nedves (m):	9,8
Max. továbbítási magasság (m):	80
Max. üzemi hőmérséklet (°C):	65
Min. üzemi hőmérséklet (°C):	-4
Hangerő 3,5 bar nyomásnál (dB A),	
terhelés alatt:	68
Max. levegőfogyasztás (l/perc):	380
Csatlakozó, levegő:	1/4" BSP
Csatlakozó, szívott oldali:	1/2" BSP
Csatlakozó, nyomott oldali:	1/2" BSP
Anyag, pumpaház:	PP
Membrán anyaga, levegő:	Hytrel®
Membrán anyaga, közeg:	PTFE
Anyag, golyó:	PTFE
Anyag, ülék:	PP
Anyag, O-gyűrűk:	PTFE
Méretetek HxSZxM (mm):	223 x 156 x 233
Súly (kg):	4

Specifikáció

- Szerkezet falra szereléshez
- A szükséges tartozékok:
- Fali tartó (87 918)
- Dugaszolható csomagtartó (20 062)
- Alkalmas ezekhez:
- Olaj, fűtési olaj és víz, AdBlue®
- Vízbázisú folyadékok, amelyek rezisztensek PP és PTFE anyagokkal szemben, mint pl. ablakmosó és fagyálló hűtőfolyadék

Csomagolás

Méretetek HxSZxM (mm):	320 x 200 x 310
Súly, csomagolással (kg):	4,5
Csomagolási egység:	1,0